

## RIFERIMENTI SPECIFICI

**Rif.1** - Per le voci da A38.5 ad A38.12.

La misurazione dei pezzi speciali avverrà secondo le seguenti modalità:

- curve e raccordi: ..... 1 m
- allacciamenti ..... 1,2 m
- braghe semplici ..... 2 m
- braghe multiple ..... 3 m
- sifoni ispezionabili ..... 3 m

**Rif.2** - Per i paragrafi A36, A37, A40, A42, A44, A50, A52 e A54.

I prezzi riportati in questi capitoli si devono intendere comprensivi dell'assistenza muraria (quando necessaria).

**Rif.3** - Per il paragrafo A46.

La misurazione avverrà secondo le seguenti modalità:

### **Tinteggiatura interna**

- a calce: secondo la massima altezza e la massima larghezza, senza alcuna detrazione dei vani (vuoto per pieno);
- a tempera o con idropitture: secondo la massima altezza e la massima larghezza, con deduzione dei vuoti superiori a 4 m<sup>2</sup>; di questi vani si computano le spalle, gli sginci e i ciellini.

### **Tinteggiatura esterna**

- a calce: secondo la massima altezza e la massima larghezza, senza alcuna detrazione dei vani (vuoto per pieno), con l'aggiunta dello sviluppo di gronde, parapetti, sottobalconi, frontali o altre sporgenze e rientranze;
- con idropitture o rivestimenti plastici: secondo la massima altezza e la massima larghezza, con deduzione dei vuoti superiori a 4 m<sup>2</sup> e con l'aggiunta dello sviluppo di gronde, parapetti, sottobalconi, frontali o altre sporgenze e rientranze.

In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguiti in colore diverso, si misurano a parte secondo la massima lunghezza.

### **Porte**

due volte la luce netta del vano; per gli stipiti, i controstipiti, i ciellini, i cassoncini, le bussole e i telai si computa la superficie effettiva.

### **Telai a vetri**

una volta e mezza la superficie, prendendo la misura dalla parte interna, esclusi eventuali imbotti o ciellini. Per la porta-finestra che abbia uno zoccolo superiore a 0,5 m, questo va misurato a parte e considerato due volte.

### **Persiane avvolgibili**

due volte e mezza la luce netta del vano, comprese tutte le apparecchiature inerenti, esclusi gli apparecchi a sporgere, con l'aggiunta di 0,3 m in altezza per la parte coperta dal cassonetto coprirullo.

### **Cassonetti coprirullo**

secondo lo sviluppo effettivo.

## Riferimenti specifici

### **Persiane esterne**

tre volte la luce netta del vano, comprese tutte le apparecchiature inerenti.

### **Opere in ferro**

- a disegno semplice: una volta e mezza la superficie in luce;
- a disegno lavorato: da determinarsi di volta in volta fino ad un massimo di quattro volte la superficie in luce;
- lamiera ondulata e serrande ad elementi di lamiera: tre volte la superficie in luce;
- rete metallica stampata per recinzione: due volte e mezza la superficie in luce.

### **Rif.4** - Per il paragrafo A66.

Le voci elencate in questo capitolo si riferiscono ad opere complete inerenti le costruzioni zootecniche; alcune di esse sono ricavate mediante l'applicazione dei prezzi unitari delle voci riportate nei capitoli precedenti e possono essere esposte in alternativa a quelle.

### **Rif.5** - Per i paragrafi D10, D20 ed E10.

I prezzi riportati in questi capitoli si riferiscono ai tipi di lavorazione più comunemente adottati. Per le lavorazioni non previste, nonché per particolari condizioni dei terreni, i prezzi da applicare dovranno essere stabiliti da apposite analisi.

### **Rif.6** - Per il paragrafo D30.

Nell'elaborazione dei prezzi riportati in questo capitolo si è tenuto conto, per ogni specie, degli indirizzi colturali prevalenti e, quindi, anche dell'utilizzazione di piante innestate con varietà e portinnesti ampiamente diffusi.

### **Rif.7** - Per i paragrafi F10, F20 e F30.

I prezzi riportati in questi capitoli sono comprensivi di acquisto, trasporto e messa in opera per opera finita e funzionante (prezzi riferiti a serre di 1.000 m<sup>2</sup>).

### **Rif.8** - Per il paragrafo F20.

Volumetria interna = 1:3.

Potenza effettiva occorrente = 0,23 kW/m<sup>2</sup>.