

Attrezzature
e impianti zootecnici

Attrezzature
e impianti zootecnici

Attrezzature
e impianti zootecnici

Attrezzature e impianti zootecnici

Attrezzature
e impianti zootecnici

Attrezzature
e impianti zootecnici

Attrezzature
e impianti zootecnici

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	BOVINI		
B10.5	<p>Attrezzatura per poste fisse tipo "Olanda"</p> <p>Attrezzatura per poste fisse tipo "Olanda" per bovini adulti, comprendente tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/2, battifianchi ogni due capi e a fine poste con relativi zoccolini di protezione, manicotti bullonati per il collegamento dei tubi, fettucce rinforzate d'attacco con relativi collari, abbeveratoi a tazza ogni due capi e lavagnette portanome; in opera, compresi collegamenti alla rete idrica.</p>	cad.	98,13
B10.10	<p>Attrezzatura per poste fisse tipo "America"</p> <p>Attrezzatura per poste fisse tipo "America" per bovini adulti, comprendente tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/2, battifianchi ogni due capi e a fine poste con relativi zoccolini di protezione, manicotti bullonati per il collegamento dei tubi, collari in tubi sagomati a tre snodi, abbeveratoi a tazza ogni due capi e lavagnette portanome; in opera, compresi dispositivo di apertura e chiusura dei collari posto sul traverso superiore (per lo svincolo simultaneo dei bovini) e collegamenti alla rete idrica.</p>	cad.	134,28
B10.15	<p>Attrezzatura per poste fisse "Emilia"</p> <p>Attrezzatura per poste fisse tipo "Emilia" per bovini adulti, comprendente tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, battifianchi ogni due capi e a fine poste con relativi zoccolini di protezione, manicotti bullonati per il collegamento dei tubi, collari a catena con tre braccia e abbeveratoi a tazza ogni due capi; in opera, compresi collegamenti alla rete idrica.</p>	cad.	98,13
B10.20	<p>Attrezzatura per cuccette di alimentazione</p> <p>Attrezzatura per cuccette di alimentazione per bovini adulti, comprendente tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, battifianchi con spallina suppletiva e relativi zoccolini di protezione, barra al "naso", barra al garrese, manicotti bullonati per il collegamento dei tubi e abbeveratoi a tazza ogni due capi; in opera, compresi autocattura ad archetto posteriore con dispositivo meccanico per lo svincolo simultaneo dei bovini e collegamenti alla rete idrica.</p>	cad.	222,08
B10.25	<p>Battifianco a "bandiera"</p> <p>Battifianco di cuccette per bovini adulti, costituito da un montante d'acciaio zincato da ancorare nel calcestruzzo per 200 mm o da fissare al basamento mediante apposita piastra e da un tubo ricurvo a "bandiera" diametro 2" fissato al montante di cui sopra; in opera, compreso tubo allineatore diametro 1" fissato al corrente superiore del battifianco.</p>	cad.	78,50
B10.27	<p>Battifianco a P</p> <p>Battifianco di cuccette per bovini adulti, costituito da tubo d'acciaio zincato diametro 2" sagomato a "P", con due appoggi da ancorare nel calcestruzzo per 200 mm o da fissare al basamento mediante apposita piastra; in opera, compreso tubo allineatore diametro 1" fissato al corrente superiore del battifianco.</p>	cad.	67,29
B10.30	<p>Rastrelliera autocatturante per bovini adulti</p> <p>Rastrelliera autocatturante per bovini adulti del tipo ad aste oscillanti con dispositivo di blocco superiore, in tubo d'acciaio zincato diametro 1"1/4-1"1/2, completa di supporti per l'ancoraggio al muretto di base; in opera, per un fronte capo pari a 0,7 m.</p>	m	83,67
B10.35	<p>Rastrelliera autocatturante per bovini da rimonta</p> <p>Rastrelliera autocatturante per bovini da rimonta del tipo ad aste oscillanti con dispositivo di blocco superiore, in tubo d'acciaio zincato diametro 1"1/4, completa di supporti per l'ancoraggio al muretto di base; in opera, per un fronte capo pari a 0,5-0,6 m.</p>	m	87,80

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.40	Rastrelliera catturante per vitelli Rastrelliera catturante per vitelli del tipo ad aste mobili, in tubo d'acciaio zincato diametro 1", completa di dispositivo di bloccaggio e di supporti per l'ancoraggio al muretto di base; in opera, per un fronte capo pari a 0,35-0,45 m.	m	95,54
B10.45	Rastrelliera per bovini Rastrelliera per bovini del tipo a montanti fissi verticali o inclinati, in tubo d'acciaio zincato diametro 1"1/4, completa di supporti per l'ancoraggio al muretto di base; in opera.	m	55,60
B10.50	Rastrelliera per vitelloni Rastrelliera per vitelloni all'ingrasso costituita da montanti fissi in profilati d'acciaio IPE 100 posti ogni 2,5 m, ancorati al muretto di base e da due ordini di tubo dei quali il superiore fisso diametro 1"1/4 e l'inferiore ad altezza regolabile diametro 1"1/2; in opera.	m	53,81
B10.53	Cancello con rastrelliera incorporata per bovini Cancello d'acciaio zincato con rastrelliera incorporata per bovini, della larghezza di 0,7 m, composto da intelaiatura in tubo diametro 1", montanti verticali e di cattura in tubo diametro 1" e lamiera di contenimento inferiore; in opera, completo di cerniere e spine di chiusura.	cad.	165,27
B10.55	Cancello a 3 tubi per bovini Cancello a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per recinti o divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in opera, della lunghezza:		
B10.55.1	di 1 m (diametro 1"1/4).	cad.	87,80
B10.55.2	di 1,5 m (diametro 1"1/4).	cad.	102,26
B10.55.3	di 2 m (diametro 1"1/4).	cad.	123,95
B10.55.4	di 2,5 m (diametro 1"1/4).	cad.	149,77
B10.55.5	da 3 a 8 m (diametro 1"1/2).	m	56,81
B10.57	Cancello a 4 tubi per bovini Cancello a 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per recinti o divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in opera, della lunghezza:		
B10.57.1	di 1 m (diametro 1"1/4).	cad.	102,26
B10.57.2	di 1,5 m (diametro 1"1/4).	cad.	121,37
B10.57.3	di 2 m (diametro 1"1/4).	cad.	144,61
B10.57.4	di 2,5 m (diametro 1"1/4).	cad.	170,43
B10.57.5	da 3 a 8 m (diametro 1"1/2).	m	63,52
B10.62	Cancello ribaltabile per bovini Cancello a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per divisione gruppi bovini, del tipo ribaltabile sull'asse orizzontale (adatto per corsie di alimentazione o similari), completo di idonei contrappesi in piastre d'acciaio e catenacci di chiusura; in opera, per lunghezze da 2 a 4 m.	m	108,46

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.63	Cancello tipo "passaggio a livello" per bovini Cancello del tipo a "passaggio a livello" in tubi d'acciaio zincato, della lunghezza di 3-4 m, per delimitazione temporanea di zone di scorrimento (ad esempio per attraversamento di corsie di foraggiamento), completo di piantana di sostegno con dispositivo di sollevamento a verricello; in opera.	cad.	610,00
B10.65	Divisori apribili per box vitelloni Divisori apribili per box di vitelloni all'ingrasso, costituiti da 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento; in opera, comprese cerniere e spine di chiusura. Lunghezza dei divisori:		
B10.65.1	fino a 4,5 m (diametro 1"1/2).	m	74,89
B10.65.2	oltre 4,5 m (diametro 2" e 1"1/2).	m	82,63
B10.70	Piantana per cancelli Piantana per sostegno cancelli e divisori, in profilato quadro d'acciaio zincato; in opera, escluse opere murarie. Della sezione:		
B10.70.1	di 120x120 mm (per cancelli fino a 4 m).	cad.	82,63
B10.70.2	di 150x150 mm con tirante in tondino (per cancelli oltre i 4 m).	cad.	142,03
B10.71	Piastra per cancelli Piastra d'acciaio zincato per sostegno cancelli e divisori, completa di cerniere e tasselli per fissaggio a muro; in opera.	cad.	51,65
B10.75	Barriera fra zona di alimentazione e zona di riposo Barriera divisoria fra zona di alimentazione e zona di riposo (cucette, lettiera) costituita da correnti orizzontali in tubo d'acciaio zincato diametro 1"1/4 e da piantane IPE 80 poste ogni 2 m; in opera, escluso il muretto di base di calcestruzzo:		
B10.75.1	ad un corrente.	m	20,14
B10.75.2	a due correnti.	m	23,76
B10.80	Transenne fisse per vitelloni Transenne fisse per vitelloni all'ingrasso costituite da 4 linee di tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/2 e da piantane IPE 120 alte 1,7 m disposte ogni 2-2,5 m; in opera.	m	59,65
B10.85	Recinzione fissa per bovini Recinzione fissa per bovini costituita da tubi orizzontali d'acciaio zincato diametro 1"1/4 e da piantane IPE 100 alte 1,7 m poste ogni 2,5 m; in opera, escluse opere murarie:		
B10.85.1	a 3 linee di tubi.	m	37,70
B10.85.2	a 4 linee di tubi.	m	44,93
B10.90	Recinto per box toro Recinto per box toro costituito da longheroni in tubo d'acciaio zincato diametro 1"1/2 e da ritti verticali d'acciaio zincato diametro 1"1/4 alti 2 m e posti ad interasse di 0,39 m; in opera, escluso muretto di ancoraggio di calcestruzzo.	m	74,89
B10.95	Cancello per box toro Cancello per box toro, della larghezza di 1,2 m e dell'altezza di 1,5 m, costituito da tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, sostenuto da piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e chiusure.	cad.	152,35

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.100	Rastrelliera a capestro per box toro Rastrelliera d'angolo a capestro per box toro, costituita da tubi d'acciaio zincato diametro 1"1/4, larga 1,2 m e completa di dispositivo per l'autocattura a due aste oscillanti; in opera.	cad.	245,32
B10.105	Recinto per box vitelli Recinto per box vitelli costituito da tubi verticali d'acciaio zincato diametro 1", alti 1,2 m e posti ad interasse di 200 mm, completi di morsetti per il collegamento al tubo superiore; in opera, escluso muretto di ancoraggio di calcestruzzo.	m	48,29
B10.110	Cancello per box vitelli Cancello per box vitelli, della larghezza di 1 m, costituito da tubi d'acciaio zincato diametro 1", fissato a piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e chiusura.	cad.	98,13
B10.115	Box individuale per stallino vitelli Box individuale per stallino vitelli, delle dimensioni di 1,5x0,9 m, costituito da telaio in tubi d'acciaio zincato, tamponamenti smontabili, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e portafieno; in opera, esclusi pavimento grigliato e opere murarie.	cad.	289,22
B10.120	Box individuale esterno d'acciaio per vitelli Box individuale da esterno per vitelli, delle dimensioni di 2x1 m, costituito da telaio in tubi d'acciaio zincato, lastra di copertura e tamponamenti di fibrocemento senza amianto, pavimento grigliato d'acciaio zincato, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e portafieno; in opera:		
B10.120.1	singolo box.	cad.	645,57
B10.120.2	coppia di box.	cad.	1.151,70
B10.120.3	batteria di 5 box.	cad.	2.685,58
B10.122	Box individuale esterno di vetroresina per vitelli Box individuale da esterno per vitelli, delle dimensioni di 1,8x1x1,4 m, costituito da struttura a capannina di vetroresina, completo di cancello anteriore in tubi d'acciaio zincato, di mangiatoia in lamiera zincata, di poppatoio a secchio e di portafieno; in opera.	cad.	371,85
B10.123	Box individuale esterno di vetroresina con recinto per vitelli Box individuale da esterno per vitelli, delle dimensioni di 1,8x1x1,4 m, costituito da struttura a capannina di vetroresina, completo di recinto esterno in tubi d'acciaio zincato delle dimensioni di 1,5x1x0,9 m, di mangiatoia in lamiera d'acciaio zincato, di poppatoio a secchio e di portafieno; in opera.	cad.	427,63
B10.124	Box collettivo esterno di vetroresina con recinto per vitelli Box collettivo da esterno per vitelli, delle dimensioni di 3,3x2,2x1,65 m, costituito da struttura a capannina di vetroresina, completo di recinto esterno in tubi d'acciaio zincato delle dimensioni di 2,2x2,2x1,2 m, di mangiatoia in lamiera d'acciaio zincato, di poppatoi a secchio e di portafieno; in opera.	cad.	1.291,00
B10.125	Abbeveratoio a tazza per bovini Abbeveratoio a tazza di ghisa smaltata per bovini, completo di valvola automatica e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera, compresi morsetti.	cad.	40,80

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.130	Salva abbeveratoio a tazza per bovini Salva abbeveratoio a tazza per bovini, in tubo d'acciaio zincato fissato al muro o imbullonato a montanti; in opera.	cad.	23,24
B10.140	Abbeveratoio a doppia vasca per bovini Abbeveratoio a doppia vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 1x0,3x0,3 m, d'acciaio zincato, completo di valvola a galleggiante posta in posizione centrale e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.	cad.	181,00
B10.145	Abbeveratoio a vasca d'acciaio inox per bovini Abbeveratoio a vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 0,8x0,3x0,3 m, d'acciaio inox, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.	cad.	235,00
B10.146	Abbeveratoio antigelo d'acciaio Abbeveratoio a doppia vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 0,85x0,65x0,5 m, costituito da doppia parete d'acciaio inox con interposto strato isolante di poliuretano e da coperchio di PVC, completo di 2 dispositivi antigelo a palla (senza elettricità), di valvola a galleggiante e di tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.	cad.	558,00
B10.147	Abbeveratoio antigelo di plastica Abbeveratoio a doppia vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 1x0,65x0,53 m, costituito da doppia parete di polietilene ad alta densità (PEAD) con interposto strato isolante di poliuretano e da coperchio di polietilene, completo di 2 dispositivi antigelo a palla (senza elettricità), di valvola a galleggiante e di tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.	cad.	671,00
B10.148	Salva abbeveratoio a vasca per bovini Salva abbeveratoio a vasca per bovini, in tubo d'acciaio zincato fissato al muro o imbullonato a montanti; in opera.	cad.	41,83
B10.150	Portarullo per sali Portarullo per sali minerali completo di supporti; in opera.	cad.	10,33
B10.155	Cassetta per sali Cassetta di calcestruzzo vibrato per sali minerali, della capacità di circa 5 kg; in opera.	cad.	32,54
B10.158	Travaglio per bovini Travaglio per bovini con struttura in profilati d'acciaio zincato, completo di pianale in tavole di legno, dispositivo di cattura anteriore e congegni di sicurezza a sgancio rapido.	cad.	1.265,00
B10.160	Impianto di mungitura a secchio per bovini Impianto di mungitura a secchio per bovini in stalla fissa, costruito secondo le norme ISO, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, tubazioni del vuoto, rubinetti del vuoto, secchio con pulsatore pneumatico e ogni altro accessorio; in opera, esclusi allacciamenti elettrici. Con:		
B10.160.1	1 gruppo di mungitura.	cad.	2.840,00
B10.160.2	3 gruppi di mungitura.	cad.	4.900,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.165	Impianto di mungitura a lattodotto per bovini Impianto di mungitura a lattodotto per bovini in stalla fissa, costruito secondo norme ISO, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori pneumatici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, lavaggio automatico dei gruppi di mungitura e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per stalla:		
B10.165.1	da 30 lattifere (3 gruppi).	cad.	9.812,00
B10.165.2	da 40 lattifere (4 gruppi).	cad.	11.620,00
B10.165.3	da 50 lattifere (5 gruppi).	cad.	12.810,00
B10.165.4	da 60 lattifere (6 gruppi).	cad.	13.790,00
B10.170	Impianto di mungitura per sale a spina (1) Impianto di mungitura per bovini, per sale a spina di pesce, costruito secondo norme ISO, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico semplice, poste di mungitura in tubi d'acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli con comando dalla fossa, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B10.170.1	3+3 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	18.638,00
B10.170.2	4+4 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	22.322,00
B10.170.3	5+5 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	25.619,00
B10.170.4	6+6 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	29.493,00
B10.170.5	7+7 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	32.972,00
B10.170.6	8+8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	36.597,00
B10.170.7	9+9 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	39.961,00
B10.170.8	10+10 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	44.244,00
B10.170.9	11+11 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	47.807,00
B10.170.10	12+12 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	53.014,00
B10.170.11	3+3 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	22.437,00
B10.170.12	4+4 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	27.227,00
B10.170.13	5+5 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	32.067,00
B10.170.14	6+6 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	36.859,00
B10.170.15	7+7 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	41.994,00
B10.170.16	8+8 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	46.861,00
B10.170.17	9+9 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	50.941,00
B10.170.18	10+10 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	56.444,00
B10.170.19	11+11 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	61.227,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.170.20	12+12 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	67.654,00
B10.175	Impianto di mungitura per sale a spina (2) Impianto di mungitura per bovini, per sale a spina di pesce, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico con posizionamento e trazione, dispositivi per il riconoscimento automatico delle bovine, vasi misuratori, sistema automatico di lettura e registrazione delle quantità di latte prodotto, dispositivo per la disinfezione dei capezzoli, lavaggio in controcorrente dei gruppi tra una bovina e l'altra, poste di mungitura in tubi d'acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli con comando automatico, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B10.175.1	3+3 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	37.256,00
B10.175.2	4+4 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	44.540,00
B10.175.3	5+5 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	52.007,00
B10.175.4	6+6 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	58.123,00
B10.175.5	7+7 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	64.700,00
B10.175.6	8+8 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	71.263,00
B10.175.7	9+9 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	77.210,00
B10.175.8	10+10 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	82.891,00
B10.175.9	11+11 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	88.417,00
B10.175.10	12+12 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	93.479,00
B10.175.11	3+3 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	45.861,00
B10.175.12	4+4 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	54.532,00
B10.175.13	5+5 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	62.815,00
B10.175.14	6+6 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	70.854,00
B10.175.15	7+7 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	78.387,00
B10.175.16	8+8 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	87.153,00
B10.175.17	9+9 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	94.512,00
B10.175.18	10+10 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	102.775,00
B10.175.19	11+11 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	110.264,00
B10.175.20	12+12 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	118.269,00
B10.176	Maggiorazione voci B10.170 e B10.175 per frontale ribaltabile Maggiorazione sui prezzi di cui alle voci B10.170 e B10.175 per l'installazione di poste con barriere anteriori ribaltabili a comando automatico per uscita rapida delle bovine; in opera. Per:		

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.176.1	6+6 poste di mungitura.		10.303,00
B10.176.2	7+7 poste di mungitura.		11.104,00
B10.176.3	8+8 poste di mungitura.		11.749,00
B10.176.4	9+9 poste di mungitura.		12.369,00
B10.176.5	10+10 poste di mungitura.		12.911,00
B10.176.6	11+11 poste di mungitura.		13.402,00
B10.176.7	12+12 poste di mungitura.		13.841,00
B10.178	Impianto di mungitura per sale a spina (3) Impianto di mungitura per bovini, per sale a spina di pesce, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico con posizionamento e trazione, dispositivi per il riconoscimento automatico delle bovine, vasi misuratori, sistema automatico di lettura e registrazione delle quantità di latte prodotto, dispositivo per la disinfezione dei capezzoli, lavaggio in controcorrente dei gruppi tra una bovina e l'altra, poste di mungitura in tubi d'acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli e barriere anteriori ribaltabili (uscita rapida) con comando automatico, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B10.178.1	14+14 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	124.782,00
B10.178.2	16+16 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	136.751,00
B10.178.3	18+18 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	151.358,00
B10.178.4	20+20 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	161.477,00
B10.178.5	22+22 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	171.349,00
B10.178.6	24+24 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	182.473,00
B10.178.7	30+30 gruppi di mungitura, a norme ISO.	cad.	216.638,00
B10.178.8	14+14 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	148.539,00
B10.178.9	16+16 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	161.541,00
B10.178.10	18+18 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	177.697,00
B10.178.11	20+20 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	188.591,00
B10.178.12	22+22 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	199.754,00
B10.178.13	24+24 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	212.428,00
B10.178.14	30+30 gruppi di mungitura, per alti flussi di latte.	cad.	248.659,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.180	<p>Impianto di mungitura per sale a tandem (manuale)</p> <p>Impianto di mungitura per bovini, per sale a tandem, costruito secondo norme ISO, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico semplice, poste singole di mungitura in tubi d'acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli di accesso alla sala e cancelli di ingresso e uscita per ciascuna posta con comando manuale dalla fossa, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:</p>		
B10.180.1	3 gruppi di mungitura.	cad.	17.825,00
B10.180.2	4 gruppi di mungitura.	cad.	20.693,00
B10.180.3	5 gruppi di mungitura.	cad.	24.790,00
B10.180.4	2+2 gruppi di mungitura.	cad.	21.181,00
B10.180.5	3+3 gruppi di mungitura.	cad.	27.651,00
B10.180.6	4+4 gruppi di mungitura.	cad.	34.478,00
B10.185	<p>Impianto di mungitura per sale a tandem (automatico)</p> <p>Impianto di mungitura per bovini, per sale a tandem, dimensionato per alti flussi di latte, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico con posizionamento e trazione, dispositivi per il riconoscimento automatico delle bovine, sistema automatico di lettura e registrazione delle quantità di latte prodotto, poste singole di mungitura in tubi d'acciaio zincato di adeguata sezione, fissatubi, giunti, cancelli di accesso alla sala e cancelli di ingresso e uscita per ciascuna posta con comando automatico, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:</p>		
B10.185.1	3 gruppi di mungitura.	cad.	35.687,00
B10.185.2	4 gruppi di mungitura.	cad.	39.800,00
B10.185.3	5 gruppi di mungitura.	cad.	46.077,00
B10.185.4	2+2 gruppi di mungitura.	cad.	41.365,00
B10.185.5	3+3 gruppi di mungitura.	cad.	53.089,00
B10.185.6	4+4 gruppi di mungitura.	cad.	65.074,00
B10.185.7	5+5 gruppi di mungitura.	cad.	72.595,00
B10.185.8	6+6 gruppi di mungitura.	cad.	81.472,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.187	Impianto di mungitura per sale a pettine Impianto di mungitura per bovini a norme ISO, per sale a pettine, completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico semplice, dispositivi per il riconoscimento automatico delle bovine, sistema automatico di lettura e registrazione delle quantità di latte prodotto, dispositivo per la disinfezione dei capezzoli, poste di mungitura in tubi e profilati d'acciaio zincato, fissatubi, giunti, cancelli e frontali mobili con comando automatico, doccette ogni due poste, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B10.187.1	6+6 gruppi di mungitura.	cad.	70.381,00
B10.187.2	8+8 gruppi di mungitura.	cad.	85.161,00
B10.187.3	10+10 gruppi di mungitura.	cad.	99.207,00
B10.187.4	12+12 gruppi di mungitura.	cad.	113.508,00
B10.187.5	14+14 gruppi di mungitura.	cad.	130.463,00
B10.187.6	16+16 gruppi di mungitura.	cad.	143.263,00
B10.187.7	18+18 gruppi di mungitura.	cad.	155.597,00
B10.187.8	20+20 gruppi di mungitura.	cad.	165.273,00
B10.187.9	24+24 gruppi di mungitura.	cad.	190.758,00
B10.187.10	30+30 gruppi di mungitura.	cad.	225.465,00
B10.188	Impianto di mungitura per sale a giostra Impianto di mungitura per bovini a norme ISO, per sale a giostra radiale (mungitura da dietro), completo di pompa del vuoto, regolatore del vuoto, pulsatori elettronici, tubazioni del latte e del vuoto, gruppi di mungitura, gruppo terminale con pompa del latte, stacco automatico semplice, dispositivi per il riconoscimento automatico delle bovine, sistema automatico di lettura e registrazione delle quantità di latte prodotto, dispositivo per la disinfezione dei capezzoli, piattaforma rotativa completa di pianale, poste di mungitura in tubi e profilati d'acciaio zincato, fissatubi, giunti, cancelli con comando automatico, spalline di sicurezza in entrata e in uscita, doccette, tubazione per il lavaggio dell'impianto e ogni altro accessorio; in opera, esclusi vaschetta di ricevimento latte, programmatore di lavaggio, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B10.188.1	24 gruppi di mungitura.	cad.	155.173,00
B10.188.2	30 gruppi di mungitura.	cad.	187.568,00
B10.188.3	36 gruppi di mungitura.	cad.	217.239,00
B10.188.4	40 gruppi di mungitura.	cad.	235.223,00
B10.188.5	48 gruppi di mungitura.	cad.	275.159,00
B10.188.6	60 gruppi di mungitura.	cad.	328.358,00
B10.190	Programmatore per lavaggio impianto mungitura per bovini Programmatore per il lavaggio automatico dell'impianto di mungitura per bovini, completo di ogni accessorio; in opera, senza riscaldamento dell'acqua. Per lavaggio di impianto:		

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.190.1	fino a 10 gruppi di mungitura.	cad.	1.579,00
B10.190.2	da 12 a 24 gruppi di mungitura.	cad.	1.696,00
B10.190.3	da 25 a 40 gruppi di mungitura.	cad.	1.802,00
B10.190.4	da 44 a 60 gruppi di mungitura.	cad.	2.088,00
B10.195	Vaschetta di ricevimento latte Vaschetta di ricevimento latte e lavaggio d'acciaio inox; in opera. Con capienza:		
B10.195.1	di 80 l (fino a 20 gruppi).	cad.	362,00
B10.195.2	di 110 l (fino a 36 gruppi).	cad.	620,00
B10.195.3	di 200 l (oltre 36 gruppi).	cad.	775,00
B10.200	Gruppo per imbidonamento latte Gruppo per l'imbidonamento del latte, con tubazione di ritorno per il lavaggio in ciclo; in opera:		
B10.200.1	a 8 uscite.	cad.	460,00
B10.200.2	a 12 uscite.	cad.	532,00
B10.205	Vasca di refrigerazione latte di tipo aperto Vasca per la refrigerazione del latte, del tipo aperto a quattro munte, d'acciaio inox AISI 304, completa di agitatore, coperchio, gruppo frigorifero, quadro elettrico di comando e ogni altro accessorio; in opera. Della capacità:		
B10.205.1	di 300 l.	cad.	3.192,00
B10.205.2	di 600 l.	cad.	4.296,00
B10.205.3	di 1.000 l.	cad.	5.972,00
B10.205.4	di 1.500 l.	cad.	7.122,00
B10.210	Vasca di refrigerazione latte di tipo chiuso Vasca per la refrigerazione del latte, del tipo chiuso a quattro munte, d'acciaio inox AISI 304, completa di agitatore, gruppo frigorifero, rubinetto a farfalla, lavaggio automatico, quadro elettrico di comando e ogni altro accessorio; in opera. Della capacità:		
B10.210.1	di 1.600 l.	cad.	14.977,00
B10.210.2	di 2.500 l.	cad.	17.130,00
B10.210.3	di 5.000 l.	cad.	23.240,00
B10.210.4	di 10.000 l.	cad.	38.476,00
B10.210.5	di 16.000 l.	cad.	56.810,00
B10.215	Recuperatore di calore per vasche di refrigerazione Recuperatore di calore per vasche di refrigerazione del latte, con serbatoio per l'accumulo dell'acqua a pareti coibentate, scambiatore di calore interno a serpentina e pompa di circolazione; in opera, completo della strumentazione d'uso. Con serbatoio della capacità:		
B10.215.1	di 100 l.	cad.	1.782,00
B10.215.2	di 200 l.	cad.	1.949,00
B10.215.3	di 300 l.	cad.	2.163,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.215.4	di 500 l.	cad.	2.645,00
B10.215.5	di 750 l.	cad.	3.243,00
B10.215.6	di 1.000 l.	cad.	3.450,00
B10.220	Impianto di alimentazione per bovini in stalla fissa Impianto automatico per la distribuzione del mangime ai bovini in stalla a stabulazione fissa, completo di quadro elettrico per programmazione pasti, gruppo/i di traino, linea/e di trasporto a spirale, eventuali tramogge di alimentazione, sistema di apertura delle valvole a farfalla, dosatori, calate e tazze di alimentazione con relativi supporti; in opera, esclusi allacciamenti elettrici e opere murarie:		
B10.220.1	ad una linea fino a 25 capi.	per capo	253,00
B10.220.2	ad una linea da 26 a 40 capi.	per capo	227,00
B10.220.3	a due linee fino a 40 capi.	per capo	236,00
B10.220.4	a due linee da 41 a 60 capi.	per capo	205,00
B10.220.5	a due linee + trasportatore trasversale, fino a 40 capi.	per capo	257,00
B10.220.6	a due linee + trasportatore trasversale, da 41 a 60 capi.	per capo	217,00
B10.225	Autoalimentatore per bovini Impianto per l'alimentazione individuale dei bovini in stabulazione libera, costituito da computer per la gestione del razione e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e per la distribuzione di due tipi di mangime e collari con relativi transponder per ogni capo; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio, allacciamenti elettrici e opere murarie:		
B10.225.1	computer fino a 250 capi, stampante e programmi.	cad.	3.000,00
B10.225.2	stazione di alimentazione (massimo 30 capi).	cad.	2.700,00
B10.225.3	collare completo.	cad.	45,00
B10.230	Trasportatore di alimenti concentrati Linea di trasporto per mangimi concentrati, costituita da tubazione di PVC, trasportatore a spirale, gruppo di traino, collegamento al silo, bocche di scarico, pressostato e quadro di comando; in opera, compresi sostegni per la linea, esclusi allacciamenti elettrici:		
B10.230.1	linea di distribuzione completa.	m	26,00
B10.230.2	gruppo di traino e innesto silo.	cad.	400,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B10	<i>segue</i> BOVINI		
B10.235	Silo verticale Silo verticale di vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi concentrati, completo di telaio d'acciaio zincato a caldo con tiranti di sostegno, pozzetto di scarico con serranda manuale, scala di salita con gabbia di protezione anticaduta e banda traslucida per indicazione di livello; in opera, della capacità:		
B10.235.1	di 2-4 t.	cad.	937,00
B10.235.2	di 4,5-6 t.	cad.	1.214,00
B10.235.3	di 6,5-8 t.	cad.	1.430,00
B10.235.4	di 8,5-10 t.	cad.	1.550,00
B10.235.5	di 10,5-12 t.	cad.	1.900,00
B10.235.6	di 12,5-14 t.	cad.	2.300,00
B10.235.7	di 14,5-16 t.	cad.	2.700,00
B10.235.8	di 16,5-19 t.	cad.	3.500,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B12	SUINI		
B12.5	Divisori a barriere orizzontali d'acciaio zincato per box suini Trasenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:		
B12.5.1	accrescimento.	m	54,41
B12.5.2	ingrasso.	m	64,41
B12.5.3	gestazione.	m	75,61
B12.5.4	verri.	m	85,70
B12.6	Divisori a barriere verticali d'acciaio zincato per box suini Trasenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:		
B12.6.1	svezzamento.	m	55,09
B12.6.2	accrescimento.	m	61,21
B12.6.3	ingrasso.	m	70,39
B12.6.4	gestazione.	m	82,63
B12.6.5	verri.	m	93,66
B12.7	Divisori a barriere verticali d'acciaio inox per box suini Trasenne divisorie per box suini d'acciaio inox, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:		
B12.7.1	svezzamento.	m	67,29
B12.7.2	accrescimento.	m	76,51
B12.7.3	ingrasso.	m	85,68
B12.7.4	gestazione.	m	91,83
B12.7.5	verri.	m	104,09
B12.10	Divisori ciechi di plastica per box suini Trasenne divisorie cieche per box suini, costituite da piantane in profilato d'acciaio inox, tamponamento in doghe o lastre di materiale plastico, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:		
B12.10.1	svezzamento.	m	56,71
B12.10.2	accrescimento.	m	63,05
B12.10.3	ingrasso.	m	72,50
B12.12	Divisori ciechi d'acciaio inox per box suini Trasenne divisorie cieche per box suini d'acciaio inox, costituite da telaio esterno in tubi a sezione quadra o rettangolare, tamponamento in lamiera, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:		
B12.12.1	svezzamento.	m	76,47
B12.12.2	accrescimento.	m	85,70

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B12	<i>segue</i> SUINI		
B12.12.3	ingrasso.	m	97,93
B12.12.4	gestazione.	m	104,09
B12.20	Cancello per box suini Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera:		
B12.20.1	d'acciaio zincato a caldo.	m2	75,03
B12.20.2	d'acciaio inox.	m2	87,40
B12.22	Porta di vetroresina per box suini Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera:		
B12.22.1	con telaio d'acciaio zincato a caldo.	m2	93,79
B12.22.2	con telaio d'acciaio inox.	m2	112,42
B12.23	Porta d'acciaio inox per box suini Porta per box suini d'acciaio inox, costituita da telaio a sezione quadra o rettangolare, tamponamento in lamiera e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.	m2	96,82
B12.25	Cancello per defecatoio esterno suini Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera:		
B12.25.1	d'acciaio zincato a caldo.	m2	81,03
B12.25.2	d'acciaio inox.	m2	93,40
B12.30	Porticina basculante per box suini Porticina basculante di vetroresina per accesso ai defecatoi esterni di box per suini, delle dimensioni di 0,8x1 m; in opera, compresi accessori necessari al montaggio:		
B12.30.1	d'acciaio zincato a caldo.	cad.	61,97
B12.30.2	d'acciaio inox.	cad.	72,30
B12.35	Gabbia gestazione scrofe per alimentazione secca Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera:		
B12.35.1	d'acciaio zincato a caldo.	cad.	175,60
B12.35.2	d'acciaio inox.	cad.	207,38
B12.37	Gabbia gestazione scrofe per alimentazione liquida Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera:		
B12.37.1	d'acciaio zincato a caldo.	cad.	161,42
B12.37.2	d'acciaio inox.	cad.	188,42

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B12	<i>segue</i> SUINI		
B12.45	Box parto per suini Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera:		
B12.45.1	con scrofa disposta longitudinalmente.	cad.	748,86
B12.45.2	con scrofa disposta diagonalmente.	cad.	844,92
B12.45.3	maggiorazione per telaio d'acciaio inox.	cad.	160,00
B12.45.4	maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica.	cad.	78,00
B12.55	Gabbia svezzamento suini (2x1 m) Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera:		
B12.55.1	d'acciaio zincato a caldo.	cad.	342,93
B12.55.2	d'acciaio inox.	cad.	444,18
B12.57	Gabbia svezzamento suini (1,5x1,5 m) Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 1,5x1,5 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera:		
B12.57.1	d'acciaio zincato a caldo.	cad.	385,80
B12.57.2	d'acciaio inox.	cad.	499,70
B12.60	Maggiorazioni per gabbie svezzamento Maggiorazioni sui prezzi di cui alle voci B12.55 e B12.57 per:		
B12.60.1	pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.	cad.	42,87
B12.60.2	pavimento grigliato di materiale plastico.	cad.	56,29
B12.62	Pavimento grigliato di materiale plastico per suini Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m:		
B12.62.1	fino a 35 kg di peso vivo unitario.	m2	60,94
B12.62.2	da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.	m2	70,86
B12.65	Abbeveratoio a succhiotto per suini Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera:		
B12.65.1	con attacco da 3/8".	cad.	6,20
B12.65.2	con attacco da 1/2".	cad.	6,97
B12.65.3	con attacco da 3/4".	cad.	8,52
B12.70	Sovraprezzo per voce B12.65 Sovraprezzo alla voce B12.65 per dispositivo di regolazione dell'altezza di installazione dell'abbeveratoio.	cad.	9,30

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B12	<i>segue</i> SUINI		
B12.75	Abbeveratoio a tazza per suinetti Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera:		
B12.75.1	con attacco da 1/2".	cad.	20,66
B12.75.2	con attacco da 3/4".	cad.	22,21
B12.80	Abbeveratoio a tazza per suini Abbeveratoio a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.	cad.	25,82
B12.85	Truogoli per suini Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera:		
B12.85.1	di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.	m	49,79
B12.85.2	d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.	m	61,97
B12.85.3	di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.	m	48,00
B12.85.4	di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	54,94
B12.85.5	d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	70,05
B12.85.6	di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	54,00
B12.90	Mangiatoia d'acciaio per suini Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera:		
B12.90.1	a 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.	cad.	88,80
B12.90.2	a 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.	cad.	195,44
B12.90.3	doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.	cad.	298,90
B12.95	Mangiatoia di c.a.v. per suini Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera:		
B12.95.1	a 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.	cad.	169,71
B12.95.2	a 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.	cad.	325,73
B12.95.3	doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.	cad.	615,87
B12.100	Mangiatoia monoposto "mangia e bevi" Mangiatoia monoposto "mangia e bevi" di plastica rigida e/o acciaio inox, completa di paletta erogatrice e abbeveratoio interno; in opera, compreso collegamento idrico con la rete di distribuzione:		
B12.100.1	per suinetti in svezzamento.	cad.	113,62
B12.100.2	per suini in accrescimento.	cad.	147,19
B12.100.3	per suini all'ingrasso.	cad.	194,19
B12.105	Serbatoio di vetroresina per siero. Serbatoio di vetroresina per lo stoccaggio del siero, della capacità di 20.000 l; in opera.	cad.	3.975,00
B12.107	Serbatoio d'acciaio inox per siero. Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità:		
B12.107.1	di 3.000 l.	cad.	3.300,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B12	<i>segue</i> SUINI		
B12.107.2	di 5.000 l.	cad.	4.150,00
B12.110	Cucina per alimentazione suini Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini:		
B12.110.1	impianto a funzionamento manuale.	cad.	26.055,00
B12.110.2	impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.	cad.	37.159,00
B12.110.3	impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.	cad.	104.200,00
B12.110.4	impianto computerizzato, preparazione in continuo.	cad.	99.840,00
B12.115	Pompa di distribuzione broda per suini Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.	cad.	1.780,00
B12.120	Tubazione di distribuzione broda per suini Linea principale per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.	m	23,83
B12.125	Elettrovalvola con calata per alimentazione suini Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.	cad.	297,03
B12.130	Impianto di alimentazione a secco per scrofe Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.	per capo	103,29
B12.131	Impianto di alimentazione a secco per suinetti svezzati e magroni Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.	per capo	9,42
B12.132	Impianto di alimentazione a secco per suini da ingrasso Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.	per capo	22,90

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B12	<i>segue</i> SUINI		
B12.135	Trasportatore per alimento secco per suini Linea di trasporto per alimento secco per suini, costituita da tubazione d'acciaio zincato o PVC diametro 60 mm e trasportatore a fune d'acciaio con dischi di nylon (rosario), completa di gruppo di traino e collegamento al silo; in opera, compresi sostegni per la linea, esclusi allacciamenti elettrici:		
B12.135.1	linea di distribuzione completa.	m	13,74
B12.135.2	raccordo angolare con puleggia.	cad.	103,29
B12.135.3	gruppo di traino da 1,5-2 kW e innesto silo.	cad.	1.311,00
B12.135.4	impianto a fune per apertura simultanea dei dosatori.	m	3,36
B12.140	Dosatore per suini Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica. Con capacità:		
B12.140.1	di 6 l.	cad.	31,06
B12.140.2	di 8 l.	cad.	34,12
B12.140.3	di 10 l.	cad.	37,74
B12.140.4	di 40 l.	cad.	184,37
B12.140.5	di 60 l.	cad.	276,56
B12.145	Giunto di scarico per alimentazione suini Giunto di scarico con serranda di esclusione per distribuzione ad libitum di mangime secco ai suini; in opera, compresa calata telescopica di plastica.	cad.	28,41
B12.150	Autoalimentatore per scrofe Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici:		
B12.150.1	computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.	cad.	3.000,00
B12.150.2	stazione di alimentazione.	cad.	3.434,00
B12.150.3	deviatore motorizzato per cattura.	cad.	1.321,00
B12.150.4	transponder a collare.	cad.	45,00
B12.150.5	transponder auricolare.	cad.	30,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B14	OVINI E CAPRINI		
B14.5	Trasenne d'acciaio per box ovi-caprini Trasenne d'acciaio zincato a caldo dell'altezza di 1 m per box ovini o caprini, costituite da due tubi orizzontali diametro 1" e montanti in tondino diametro di 12 mm a sezione piena; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	m	67,14
B14.10	Trasenne di legno per box ovi-caprini Trasenne di legno di essenza forte dell'altezza di 1 m per box ovini o caprini, costituite da traversi e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	m	43,90
B14.15	Trasenne d'acciaio per box agnelli e capretti Trasenne d'acciaio zincato a caldo dell'altezza di 0,8 m per box di agnelli o capretti, costituite da 1 tubo orizzontale diametro 1" e montanti in tondino diametro di 8 mm da ancorare al muretto inferiore; in opera.	m	56,81
B14.20	Trasenne di legno per box agnelli e capretti Trasenne di legno di essenza forte dell'altezza di 0,8 m per box di agnelli o capretti, costituite da traverse e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	m	31,50
B14.25	Cancello per recinto ovi-caprini Cancello in tubi d'acciaio zincato a caldo per recinti ovini o caprini, completo di cardini e serratura; in opera, della lunghezza:		
B14.25.1	di 0,8 m.	cad.	60,94
B14.25.2	di 1,0 m.	cad.	82,63
B14.25.3	di 1,5 m.	cad.	108,46
B14.25.4	di 2,0 m.	cad.	134,28
B14.30	Rastrelliera d'acciaio per ovi-caprini Rastrelliera d'acciaio zincato a caldo per ovini o caprini, costituita da due tubi orizzontali diametro 1" e montanti in tubo diametro 1/2" o in tondino a sezione piena diametro di 12 mm; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	m	47,51
B14.35	Rastrelliera di legno per ovi-caprini Rastrelliera di legno di essenza forte per ovini o caprini, costituita da traversi e montanti di adeguata sezione; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	m	34,34
B14.40	Rastrelliera autocatturante per ovi-caprini Rastrelliera autocatturante per ovini o caprini costituita da tubi d'acciaio zincato a caldo e meccanismi di blocco; in opera, compresi dispositivi per l'ancoraggio.	per capo	34,09
B14.45	Rastrelliera portafieno per ovi-caprini Rastrelliera portafieno per ovini o caprini, in tubo d'acciaio zincato e tondino, con sottostante mangiatoia in lamiera zincata:		
B14.45.1	tipo a muro.	m	76,69
B14.45.2	tipo singola fissa.	m	82,63
B14.45.3	tipo singola registrabile.	m	92,96
B14.45.4	tipo doppia fissa.	m	92,45

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B14	<i>segue</i> OVINI E CAPRINI		
B14.45.5	tipo doppia registrabile.	m	101,23
B14.50	Abbeveratoio ad altezza regolabile per ovi-caprini Abbeveratoio a livello costante per ovini o caprini, regolabile in altezza, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera:		
B14.50.1	d'acciaio zincato.	m	98,64
B14.50.2	d'acciaio inox.	m	170,43
B14.55	Abbeveratoio per ovi-caprini Abbeveratoio a livello costante per ovini o caprini, di ghisa smaltata, delle dimensioni di 0,25x0,35 m, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.	cad.	35,12
B14.60	Alimentatore a tramoggia per ovi-caprini Alimentatore a tramoggia della lunghezza di 2 m per ovini o caprini in lamiera d'acciaio zincata, regolabile in altezza, per mangime pellettato, con capacità di 150 kg circa.	cad.	219,49
B14.65	Impianto di alimentazione per ovi-caprini Impianto di alimentazione per sale di mungitura di ovini o caprini, completo di dosatori individuali con capacità fino a 1 kg e linea di alimentazione dal silo ai dosatori; in opera, esclusi silo e coclea di caricamento alla tramoggia:		
B14.65.1	per 24 poste.	cad.	2.778,00
B14.65.2	per 48 poste.	cad.	4.204,00
B14.70	Impianto di mungitura per ovi-caprini Impianto di mungitura in linea bassa per ovini o caprini, completo di pompa del vuoto, valvola di regolazione del vuoto, tubazioni del vuoto e del latte, gruppi di mungitura, gruppo terminale, poste di mungitura complete di rastrelliere autocatturanti e mangiatoie; in opera, esclusi programmatore per il lavaggio dell'impianto, impianto di alimentazione, allacciamenti idrici ed elettrici e opere murarie. Per:		
B14.70.1	12 poste e 4 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	14.945,00
B14.70.2	18 poste e 6 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	18.139,00
B14.70.3	24 poste e 8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	21.219,00
B14.70.4	12+12 poste e 8 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	23.738,00
B14.70.5	18+18 poste e 12 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	28.988,00
B14.70.6	24+24 poste e 16 gruppi di mungitura senza vasi misuratori.	cad.	33.640,00
B14.70.7	12 poste e 4 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	17.145,00
B14.70.8	18 poste e 6 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	21.439,00
B14.70.9	24 poste e 8 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	25.619,00
B14.70.10	12+12 poste e 8 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	28.138,00
B14.70.11	18+18 poste e 12 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	35.588,00
B14.70.12	24+24 poste e 16 gruppi di mungitura con vasi misuratori.	cad.	42.440,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B14	<i>segue</i> OVINI E CAPRINI		
B14.75	Impianto di mungitura trasferibile per ovi-caprini Impianto di mungitura di tipo trasferibile montato su carrello per ovini o caprini, completo di gruppo del vuoto, 6 gruppi di mungitura e terminale in bidoni, escluse poste di mungitura, rastrelliere, vasi misuratori e lavatrice.	cad.	3.977,00
B14.80	Programmatore per lavaggio impianto mungitura per ovi-caprini Programmatore per il lavaggio automatico dell'impianto di mungitura per ovini o caprini, completo di ogni accessorio; in opera, esclusi impianto idrico e di riscaldamento dell'acqua.	cad.	1.650,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B16	AVICOLI		
B16.5	Modulo di gabbie per pollastre Modulo di gabbie a 3 piani d'acciaio zincato a caldo per pollastre fino a 20 settimane, completo di cesti e centine, fondi in rete metallica, mangiatoie in lamiera con bordo antispreco, scalette primi giorni di lamiera, rotaie per carrello, deflettori regolabili di accesso alle mangiatoie, abbeveratoi a tazzetta e a nipple regolabili in altezza per il piano caldo, abbeveratoi a nipple fissi per gli altri piani, sportelli scorrevoli con chiusura a doppia sicurezza e deflettori di plastica per le deiezioni; in opera, per elemento modulare con larghezza di 1,96 m, lunghezza di 2,02 m e capienza di 216 capi.	cad.	573,27
B16.10	Modulo di gabbie per ovaiole Modulo di gabbie a 3 piani d'acciaio zincato a caldo per galline ovaiole costruite secondo DPR n. 233/88, completo di cesti e centine, mangiatoie di lamiera con bordo antispreco, abbeveratoi a goccia con tazzetta di recupero su ogni divisorio, sportelli scorrevoli con chiusura a doppia sicurezza, bandine salvauova, nastro raccolta uova largo 100 mm di juta o di nylon e deflettori di plastica per le deiezioni; in opera, per elemento modulare con larghezza di 2,35 m, lunghezza di 2,07 m e capienza di 120 capi.	cad.	542,28
B16.15	Gruppo nidi per galline ovaiole Gruppo di 10 nidi di lamiera d'acciaio zincata a caldo per galline ovaiole, provvisti di fondo con scivolo in rete d'acciaio plastificata; in opera, completi di canali di raccolta uova con coperchio e posatoio mobile:		
B16.15.1	per razze leggere.	cad.	98,64
B16.15.2	per razze pesanti.	cad.	105,36
B16.15.3	per razze superpesanti.	cad.	112,33
B16.20	Mangiatoia lineare per pulcini Mangiatoia lineare in lamiera d'acciaio zincata a caldo per pulcini, con rullo antisosta, per 100 pulcini.	cad.	6,71
B16.22	Mangiatoia lineare con fori per pulcini Mangiatoia lineare in lamiera d'acciaio zincata a caldo con fori per pulcini, delle dimensioni:		
B16.22.1	di 300x70x35 mm (16 fori).	cad.	1,84
B16.22.2	di 400x70x35 mm (20 fori).	cad.	2,01
B16.22.3	di 500x70x35 mm (24 fori).	cad.	2,17
B16.23	Mangiatoia lineare con divisori a barretta Mangiatoia lineare in lamiera d'acciaio zincata a caldo con divisori a barretta in tondino d'acciaio per pulcini e pollastre, delle dimensioni:		
B16.23.1	di 300x70x35 mm, per pulcini.	cad.	2,44
B16.23.2	di 400x70x35 mm, per pulcini.	cad.	2,66
B16.23.3	di 500x70x35 mm, per pulcini.	cad.	2,85
B16.23.4	di 500x130x70 mm, per pollastre.	cad.	3,83
B16.23.5	di 750x130x70 mm, per pollastre.	cad.	4,60
B16.23.6	di 1.000x130x70 mm, per pollastre.	cad.	5,45

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B16	<i>segue</i> AVICOLI		
B16.25	Mangiatoia circolare per pulcini Mangiatoia circolare di materiale plastico per 100 pulcini.	cad.	1,81
B16.30	Mangiatoia circolare da 70 kg per pulcini Mangiatoia circolare di materiale plastico per 100 pulcini, con serbatoio da 70 kg circa e diametro del piatto di 680 mm, completa di coperchio, per l'alimentazione nelle prime 3 settimane di vita.	cad.	35,19
B16.35	Mangiatoia circolare di plastica per avicoli Mangiatoia circolare di materiale plastico per avicoli, completa di coperchio e tetto, con capienza serbatoio e diametro piatto rispettivamente:		
B16.35.1	di 5 kg e 320 mm.	cad.	8,41
B16.35.2	di 18 kg e 370 mm.	cad.	11,39
B16.35.3	di 40 kg e 450 mm.	cad.	23,97
B16.40	Mangiatoia circolare d'acciaio per avicoli Mangiatoia circolare in lamiera d'acciaio zincata a caldo per avicoli, completa di coperchio e tetto, con capienza serbatoio e diametro piatto rispettivamente:		
B16.40.1	di 5 kg e 300 mm.	cad.	12,36
B16.40.2	di 18 kg e 380 mm.	cad.	18,44
B16.40.3	di 40 kg e 500 mm.	cad.	33,40
B16.40.4	di 70 kg e 600 mm.	cad.	83,24
B16.45	Abbeveratoio circolare di plastica per pulcini Abbeveratoio circolare di materiale plastico per pulcini, per l'abbeverata nelle prime tre settimane di vita, con serbatoio:		
B16.45.1	di 1,5 l (30 pulcini).	cad.	1,30
B16.45.2	di 3 l (100 pulcini).	cad.	1,68
B16.45.3	di 5 l (100 pulcini).	cad.	1,93
B16.45.4	di 10 l (130 pulcini).	cad.	5,25
B16.70	Abbeveratoio lineare per avicoli Abbeveratoio lineare automatico per avicoli, con canale d'acciaio inox regolabile in altezza, completo di antisosta, supporti zincati e valvola automatica d'ottone, lunghezza di 2 m; in opera. Larghezza del canale:		
B16.70.1	di 60 mm.	cad.	33,47
B16.70.2	di 90 mm.	cad.	39,04
B16.75	Abbeveratoio circolare per avicoli Abbeveratoio circolare di materiale plastico antiurto e atossico per avicoli, completo di zavorra stabilizzatrice, del tipo funzionante sia sospeso che appoggiato a terra, con livello dell'acqua regolabile; in opera, compresi 3 m di tubo e fune di nylon per sospensione.	cad.	20,30

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B16	<i>segue</i> AVICOLI		
B16.77	Abbeveratoio a sifone per avicoli Abbeveratoio a sifone in lamiera d'acciaio zincata a caldo per avicoli, con serbatoio da 30 l, completo di tappo superiore di plastica, bacinella di plastica del diametro di 230 mm e tappo inferiore a sfera.	cad.	22,50
B16.78	Abbeveratoi a goccia per avicoli Linea di abbeveratoi a goccia per avicoli, completa di erogatori a nipple dotati di vaschetta salvagoccia posti ogni 0,25 m circa, regolatore di pressione di inizio linea, sfiato terminale con livello, barra di sostegno di alluminio e impianto di sollevamento ad argano manuale da 300 kg completo di cavo d'acciaio da 4 mm, fune di plastica, carrucole, supporti e bulloneria; in opera, compreso kit di allacciamento alla linea di adduzione principale.	m	19,25
B16.80	Rete per suddivisione pulcini Rete d'acciaio alta 0,5 m per la suddivisione dei gruppi di pulcini nelle prime settimane di vita, compresi piedini di sostegno.	m	4,52
B16.90	Allevatrice per pulcini Allevatrice a gas per 500 pulcini da 1 a 35 giorni, completa di regolatore a valvola automatica; in opera.	cad.	42,56
B16.95	Carrello portamangime per avicoli Carrello portamangime per avicoli, con cassa in lamiera d'acciaio zincata a caldo e ruote gommate, capacità di 120 l.	cad.	232,41
B16.100	Gruppo di lavaggio e disinfezione per avicoli Gruppo di lavaggio e disinfezione per avicoli, con portata di 1.200 l/h, completo di elettropompa ad alta pressione (20 bar), telesalvamatore, tubo di mandata da 10 m e pistola di lavaggio.	cad.	681,72
B16.105	Inceneritore per polli morti e rifiuti Inceneritore per polli morti e rifiuti, con bruciatore a gasolio costruito in lamiera pesante d'acciaio e con rivestimento interno refrattario; in opera. Con capacità lavorativa:		
B16.105.1	di 30 kg/h.	cad.	2.215,00
B16.105.2	di 70 kg/h.	cad.	3.749,00
B16.110	Impianto per somministrazione di acqua medicata per avicoli Impianto per la somministrazione dell'acqua medicata agli avicoli, costituito da un serbatoio di vetroresina con telaio tubolare verniciato, elettropompa per la distribuzione, valvola di ricircolo per taratura della pressione e miscelazione continua della soluzione e manometro misuratore della pressione di esercizio; in opera:		
B16.110.1	fisso da 1.000 l.	cad.	738,53
B16.110.2	fisso da 2.000 l.	cad.	863,52
B16.110.3	carrellato da 100 l.	cad.	397,67

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B16	<i>segue</i> AVICOLI		
B16.115	<p>Impianto di distribuzione di mangime per avicoli</p> <p>Impianto di distribuzione di mangime per avicoli, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasportatore della lunghezza di 15 m dal silo alle tramogge, completo di gruppo di traino, tubo in lamiera d'acciaio zincata diametro 63 mm, spirale d'acciaio e 3-4 giunti di scarico; - testate della linea di distribuzione, con tramoggia di carico all'inizio della linea, gruppo di traino con motore elettrico da 0,55 kW e sensore di arresto alla fine della linea e quota parte del gruppo di sollevamento a fune e argano manuale; - linea di distribuzione in tubo di lamiera d'acciaio zincata diametro 45 mm, cavo antiappollaiamento, spirale d'acciaio, giunti a scatto senza vite e mangiatoie di materiale plastico complete di dispositivi antispreco e di piatto ribaltabile per la pulizia. <p>In opera:</p>		
B16.115.1	gruppo trasportatore.	cad.	1.064,00
B16.115.2	coppia di testate per ogni linea.	cad.	958,00
B16.115.3	linea di distribuzione.	m	10,64
B16.115.4	mangiatoie.	cad.	10,48
B16.120	<p>Impianto per raccolta automatica delle uova</p> <p>Impianto per la raccolta automatica delle uova, completo di gruppo di traino, tavolo di raccolta, nastro di trasporto e gruppo di rinvio; in opera.</p>	cad.	3.400,00
B16.125	<p>Selezionatrice per uova</p> <p>Selezionatrice per uova con 6 categorie di pesatura, completa di ogni accessorio; in opera. Con capacità lavorativa:</p>		
B16.125.1	di 5.000 uova/h.	cad.	4.500,00
B16.125.2	di 7.000 uova/h.	cad.	5.694,00
B16.130	<p>Porticina per usciolo di pollaio</p> <p>Porticina apribile a ghigliottina per usciolo di pollaio delle dimensioni di 1x0,5 m, in profilati d'acciaio zincato e vetroresina traslucida, compresi impianto di apertura e tettoietta di lamiera verniciata delle dimensioni di 1,2x0,5 m.</p>	cad.	68,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B18	CONIGLI		
B18.5	Gabbie per coniglie fattrici Gabbie in modulo a un piano per coniglie fattrici, complete di nidi esterni con fondo di ABS e serranda di chiusura, mangiatoie a tramoggia per alimentazione manuale o angolari per alimentazione automatica, portaschede, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera.	cad.	27,37
B18.10	Maggiorazione voce B18.5 per impianto di alimentazione Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce B18.5 per impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	8,01
B18.20	Gabbie per coniglie fattrici e rimonta Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per coniglie fattrici (piano inferiore) e rimonta (piano superiore), complete di nidi esterni con fondo di ABS e serranda di chiusura, mangiatoie angolari, portaschede per box fattrici, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	31,81
B18.25	Gabbie per conigli maschi Gabbie in modulo a un piano per conigli maschi, complete di mangiatoie a tramoggia per alimentazione manuale o angolari per alimentazione automatica, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera.	cad.	24,53
B18.26	Maggiorazione voce B18.25 per impianto di alimentazione Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce B18.25 per impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	8,01
B18.30	Gabbie a un piano per conigli all'ingrasso Gabbie in modulo a un piano per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera, per gabbia da 2 posti.	cad.	9,81
B18.31	Maggiorazione voce B18.30 per impianto di alimentazione Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce B18.30 per impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	1,65
B18.35	Gabbie a 2 piani a piramide per conigli all'ingrasso Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea), per gabbia da 2 posti.	cad.	11,16

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B18	<i>segue</i> CONIGLI		
B18.40	Gabbie a 2 piani sovrapposti per conigli all'ingrasso Gabbie in modulo a 2 piani sovrapposti per conigli all'ingrasso, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea), per gabbia da 2 posti.	cad.	11,50
B18.45	Gabbie a un piano per conigli da rimonta Gabbie in modulo a un piano per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate e telaio di sostegno d'acciaio zincato; in opera.	cad.	11,34
B18.46	Maggiorazione voce B18.45 per impianto di alimentazione Maggiorazione sul prezzo di cui alla voce B18.45 per impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	3,23
B18.50	Gabbie a 2 piani a piramide per conigli da rimonta Gabbie in modulo a 2 piani a piramide per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	14,87
B18.55	Gabbie a 2 piani sovrapposti per conigli da rimonta Gabbie in modulo a 2 piani sovrapposti per conigli da rimonta, complete di mangiatoie angolari, abbeveratoi a goccia, pavimento a griglia con barrette di dimensioni adeguate, telaio di sostegno d'acciaio zincato e deflettori in lamiera zincata per le deiezioni; in opera, compreso impianto di alimentazione automatico (tramoggia, gruppo di traino, tubazione di materiale plastico, spirale, giunti di scarico di plastica, sensori fine-linea).	cad.	14,98
B18.60	Nido di ABS per parto conigli Nido da incasso estraibile di ABS per parto conigli, con fondo in rete a maglia stretta.	cad.	5,47
B18.64	Carrello di servizio e portamangime per conigli Carrello di servizio e portamangime completo di cestello trasporta-conigli, telaio di sostegno, piatto mobile e serbatoio portamangime da 70 kg.	cad.	160,10
B18.65	Carrello trasporta-conigli Carrello trasporta-conigli con cestelli sfilabili e telaio di sostegno.	cad.	167,85
B18.70	Bilancia automatica per conigli Bilancia automatica per conigli, con portata fino a 10 kg, completa di cestello.	cad.	35,38
B18.75	Bruciatore automatico per conigli Bruciatore automatico a lancia lunga per eliminazione di peluria e coccidi, completo di telaio porta-bombola con ruote, regolatore di pressione e 2 m di tubo flessibile.	cad.	126,53
B18.80	Elettropompa carrellata per disinfezione per conigli Elettropompa carrellata da 25 bar, completa di serbatoio da 100 l, lancia per il lavaggio e prolunga nebulizzante per la disinfezione di allevamenti cunicoli.	cad.	604,25

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B18	<i>segue</i> CONIGLI		
B18.85	Impianto di asportazione deiezioni su fosse per conigli Impianto di asportazione automatica delle deiezioni dei conigli, per corsie di larghezza da 1,7 a 2 m, completo di raschiatore/i a una pala d'acciaio inox, curve di rinvio, tiracavo, puliscicavo, gruppo motoriduttore coassiale con motore trifase e pulegge di traino a 5 gole, quadretto di comando; in opera, esclusi cavo d'acciaio e collegamenti elettrici:		
B18.85.1	per 1 corsia.	cad.	1.717,00
B18.85.2	per 2 corsie.	cad.	2.037,00
B18.85.3	per 3 corsie.	cad.	2.383,00
B18.90	Cavo d'acciaio per impianto asportazione deiezioni per conigli Cavo d'acciaio ricoperto di polipropilene, diametro di 7,8 mm, per impianto di asportazione delle deiezioni di cui alla voce B18.85; in opera.	m	3,72
B18.95	Impianto di asportazione deiezioni su vetroresina per conigli Impianto di asportazione deiezioni su vetroresina per conigli, costituito da gruppo motoriduttore con motore trifase, cavalletto di testata, fine corsa, raschiatore a lama in compensato marino, cavo d'acciaio ricoperto di polipropilene, tiracavo e cavalletto di rinvio; in opera, esclusi cunettone di vetroresina e collegamenti elettrici.	cad.	1.327,00
B18.100	Vetroresina per impianto di asportazione deiezioni per conigli Cunettone di vetroresina per impianto di asportazione deiezioni per conigli, completo di fasce in lamiera d'acciaio zincata, staffe per cavalletti, viteria e bulloneria; in opera.	m	51,65
B18.105	Impianto di prelievo mangime dal silo per conigli Impianto per il trasferimento del mangime dal silo alle tramogge di testata dell'impianto di alimentazione automatico per conigli, completo di coclea a spirale, tubazione di plastica diametro di 63 mm, pescaggio con imbocco di gomma alla base del silo, bocche di scarico con serrande e prolunghe, piantane per sostegno della tubazione, sensori per tramogge e gruppo di traino con motore trifase; in opera, esclusi collegamenti elettrici:		
B18.105.1	con 4 bocche di scarico.	cad.	1.779,00
B18.105.2	con 8 bocche di scarico.	cad.	2.190,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B20	EQUINI		
B20.5	Posta singola per equini Posta singola per equini costituita da battifianchi di legno con telaio d'acciaio, rastrelliera porta-fieno, bacinella porta-biada pulibile, abbeveratoio e ogni altro accessorio; in opera:		
B20.5.1	per maschi.	cad.	330,00
B20.5.2	per femmine con puledri.	cad.	413,00
B20.10	Recinto d'acciaio per equini Recinto in tubi d'acciaio a doppia zincatura per equini, con longheroni da 1"1/2, ritti da 1" e altezza di 2 m; in opera.	m	68,00
B20.15	Recinto di legno per equini Recinto in legno di castagno (tondello spaccato) per equini, altezza di 1,5 m; in opera, compresi cancelli e passaggi.	m	49,00
B20.20	Cancello per recinto equini Cancello in tubi d'acciaio zincato per recinto per equini, della lunghezza di 2 m e dell'altezza di 1,8 m, completo di cardini e chiusura; in opera.	cad.	155,00
B20.22	Box lineare da esterno per equini Box lineare da esterno per equini costituito da struttura portante d'acciaio zincato, tamponamenti di legno, copertura coibentata con lana di vetro, porticato di 2,8 m, porta di legno e acciaio con parte superiore apribile, rastrelliera porta-fieno, bacinella porta-biada pulibile, abbeveratoio e ogni altro accessorio; in opera, esclusi piano di posa e allacciamenti:		
B20.22.1	singolo.	cad.	2.841,00
B20.22.2	in serie.	cad.	2.298,00
B20.24	Box lineare da interno per equini Box lineare da interno per equini costituito da struttura portante d'acciaio zincato, tamponamenti di legno, porta di legno e acciaio con parte superiore apribile, rastrelliera porta-fieno, bacinella porta-biada pulibile, abbeveratoio e ogni altro accessorio; in opera, da posare su pavimento esistente, esclusi allacciamenti idrici:		
B20.24.1	singolo.	cad.	1.265,00
B20.24.2	in serie.	cad.	821,00
B20.26	Scuderia prefabbricata per equini Scuderia prefabbricata per equini costituita da struttura portante d'acciaio zincato, tamponamenti di legno, copertura coibentata con lana di vetro, divisori per box di legno con telaio d'acciaio, porte di legno e acciaio con parte superiore apribile, rastrelliere porta-fieno, bacinelle porta-biada pulibili, abbeveratoi e ogni altro accessorio; in opera, esclusi piano di posa e allacciamenti:		
B20.26.1	con corsia centrale.	per capo	2.298,00
B20.26.2	all'inglese con porticato.	per capo	2.195,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B20	<i>segue</i> EQUINI		
B20.28	Capannina per paddock per equini Capannina per paddock per equini, costituita da struttura portante d'acciaio zincato con luce netta di 3 m, tamponamenti di legno, copertura non coibentata con sbalzo di 1,5 m, rastrelliere porta-fieno, bacinelle porta-biada pulibili, abbeveratoi e ogni altro accessorio; in opera, esclusi piano di posa e allacciamenti. Della lunghezza:		
B20.28.1	di 3 m.	cad.	1.751,00
B20.28.2	di 6 m.	cad.	2.892,00
B20.28.3	di 9 m.	cad.	3.873,00
B20.28.4	di 12 m.	cad.	4.855,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B22	CONTROLLO AMBIENTALE RICOVERI ZOOTECCNICI		
B22.5	Centralina per ventilatori Centralina da 4 A per la regolazione della portata dei ventilatori, costituita da quadro elettrico a tenuta stagna ed eventuali sonde di temperatura e/o umidità relativa; in opera, esclusi allacciamenti elettrici. Con funzionamento:		
B22.5.1	manuale a 4 velocità preimpostate.	cad.	299,55
B22.5.2	automatico in base alla temperatura.	cad.	449,32
B22.5.3	automatico in base alla temperatura e all'umidità relativa.	cad.	671,39
B22.10	Ventilatore assiale (1) Ventilatore assiale monofase costituito da cassone a tenuta stagna, piastra di fissaggio e ventola a quattro pale d'acciaio inox; in opera, esclusi allacciamenti elettrici e opere murarie. Con velocità massima di rotazione di 1.400 giri/min, potenza, diametro e portata massima rispettivamente di:		
B22.10.1	70 W, 350 mm, 2.000 m ³ /h.	cad.	206,58
B22.10.2	300 W, 450 mm, 6.650 m ³ /h.	cad.	238,60
B22.10.3	425 W, 500 mm, 8.500 m ³ /h.	cad.	258,74
B22.10.4	560 W, 750 mm, 20.000 m ³ /h.	cad.	419,88
B22.10.5	560 W, 1.200 mm, 32.000 m ³ /h.	cad.	437,44
B22.15	Ventilatore assiale (2) Ventilatore assiale monofase o trifase costituito da cassone a tenuta stagna delle dimensioni di 1,4x1,4 m, piastra di fissaggio, ventola a sei pale d'acciaio inox e dispositivo a contrappesi per apertura serranda esterna in base al numero di giri della ventola; in opera, esclusi allacciamenti elettrici e opere murarie. Con velocità massima di rotazione di 360 giri/min, potenza di 745 W e portata massima di 40.000 m ³ /h.	cad.	500,45
B22.20	Canalizzazione per ventilazione Canalizzazione per la distribuzione forzata dell'aria, costituita da guaina cilindrica di polietilene diametro di 600 mm, dotata di fori di uscita dell'aria; in opera, compresi cavo d'acciaio con funzione di sostegno, ganci di PVC e ogni altro accessorio necessario all'installazione:		
B22.20.1	con cavo zincato.	m	7,49
B22.20.2	con cavo inox.	m	9,30
B22.25	Impianto per regolazione finestre Impianto automatico per la regolazione dell'apertura di finestre del tipo a vasistas in base alla temperatura, completo di centralina, sonda di temperatura e meccanismo di regolazione costituito da motore elettrico con potenza di 372 W, motoriduttore e cremagliere fissate sul telaio delle finestre; in opera, esclusi allacciamenti elettrici:		
B22.25.1	centralina e sonda di temperatura.	cad.	800,51
B22.25.2	meccanismo di regolazione delle finestre.	m	25,82

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B22	<i>segue</i> CONTROLLO AMBIENTALE RICOVERI ZOOTECNICI		
B22.30	Centralina per lampade a raggi infrarossi Centralina per la regolazione della potenza di lampade a raggi infrarossi in base alla temperatura, completa di quadro elettrico a tenuta stagna e sonda di temperatura; in opera, esclusi allacciamenti elettrici. Per potenza massima:		
B22.30.1	fino a 2.000 W.	cad.	271,14
B22.30.2	fino a 4.000 W.	cad.	387,34
B22.35	Lampada a raggi infrarossi Lampada a raggi infrarossi con potenza di 150 W per il riscaldamento localizzato del nido, completa di riflettori d'alluminio; in opera, esclusi allacciamenti elettrici.	cad.	25,82
B22.40	Tubi alettati per riscaldamento Tubi alettati d'alluminio anodizzato (termostrisce) per il riscaldamento dei ricoveri zootecnici mediante circolazione forzata di acqua calda, con resa di 170 W/m; in opera, comprese raccorderia e attrezzatura di sostegno.	m	15,00
B22.45	Pannello radiante per riscaldamento localizzato Pannello radiante da sovrapporre al pavimento, con incorporate tubazioni ad acqua calda o resistenze elettriche, di plastica rinforzata da fibra di vetro, delle dimensioni di 0,3x1,2 m e della potenza massima di 100 W.	cad.	56,81
B22.50	Impianto di raffrescamento Impianto di raffrescamento costituito da contenitore di vetroresina e acciaio zincato con serbatoio di raccolta dell'acqua, pompa di ricircolo, tubazione, spruzzatori, separatore di gocce ed elettroventilatore diametro di 750 mm, con portata di 17.000 m ³ /h e potenza di 750 W; in opera, esclusi allacciamenti elettrici.	cad.	1.498,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B24	MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.5	Gruppo di traino per nastro a moto continuo Gruppo di traino per nastro trasportatore a catena a moto continuo, da installare sull'elevatore, completo di motore elettrico trifase, riduttore di moto, carter di protezione, nettapale e ogni altro accessorio; in opera, esclusi collegamenti elettrici. Con motore:		
B24.5.1	da 1,5 kW (lunghezza massima catena di 100 m).	cad.	1.653,00
B24.5.2	da 2,2 kW (lunghezza massima catena di 180 m).	cad.	1.996,00
B24.5.3	da 3,0 kW (lunghezza massima catena di 250 m).	cad.	2.280,00
B24.10	Elevatore fisso Elevatore fisso in profilati d'acciaio con cassonetto di legno di essenza forte, per nastro trasportatore a catena a moto continuo, completo di ancoraggio, pulegge e slitta d'inclinazione; in opera, escluse opere murarie. Lunghezza:		
B24.10.1	fino a 6 m.	m	196,00
B24.10.2	da 7 a 12 m.	m	164,75
B24.15	Nastro trasportatore a moto continuo Nastro trasportatore a moto continuo con catena d'acciaio indeformabile, completo di palette raschianti d'acciaio; in opera, escluse pulegge d'angolo, curve a slitta e opere murarie.	m	33,57
B24.20	Puleggia d'angolo Puleggia d'angolo di ghisa per nastro trasportatore a catena a moto continuo; in opera.	cad.	154,94
B24.25	Curva di ritorno con slitta Curva di ritorno con slitta in profilati d'acciaio per nastro trasportatore a catena a moto continuo; in opera.	cad.	129,11
B24.55	Gruppo propulsore meccanico Gruppo propulsore meccanico per nastro trasportatore a moto alternato e per raschiatori ad asta rigida, completo di motore elettrico trifase, riduttore di moto, comando a rotazione continua del corsoio alternatore "in bagno d'olio" e intelaiatura metallica con coperchio in lamiera; in opera, esclusi opere murarie e collegamenti elettrici. Con motore:		
B24.55.1	da 1,5 kW.	cad.	1.627,00
B24.55.2	da 2,2 kW.	cad.	1.792,00
B24.60	Centralina oleodinamica Centralina oleodinamica completa di motore elettrico trifase, pompa, serbatoio dell'olio, filtro in aspirazione, valvola di massima pressione, valvola di scambio, livello olio e manometro di lettura; in opera, esclusi olio idraulico, opere murarie e collegamenti elettrici. Con motore:		
B24.60.1	da 2,2 kW.	cad.	1.358,00
B24.60.2	da 3 kW.	cad.	1.420,00
B24.60.3	da 4 kW.	cad.	1.498,00
B24.60.4	da 5,5 kW.	cad.	1.699,00
B24.60.5	da 7,5 kW.	cad.	1.833,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.61	Maggiorazione voce B24.60 per deviatore di flusso Maggiorazione sui prezzi di cui alla voce B24.60 per deviatore di flusso (rubinetto doppio) necessario al funzionamento alternativo di due cilindri oleodinamici di analoghe dimensioni:		
B24.61.1	a funzionamento manuale.	cad.	142,03
B24.61.2	a funzionamento elettrico.	cad.	516,00
B24.62	Maggiorazione voce B24.60 per pompa doppia Maggiorazione sui prezzi di cui alla voce B24.60 per pompa doppia necessaria al funzionamento indipendente di due cilindri oleodinamici.	cad.	692,00
B24.65	Cilindro oleodinamico per nastro "va e vieni" Cilindro oleodinamico di spinta per nastro trasportatore a moto alternato ("va e vieni"), cilindro diametro di 60 mm, stelo diametro di 35 mm, corsa di 1.800 mm, completo di coperchio in lamiera; in opera, esclusi opere murarie e collegamenti idraulici.	cad.	1.085,00
B24.70	Cilindro oleodinamico a ponte per raschiatore Cilindro oleodinamico per il traino dell'asta rigida del raschiatore "a cricca", completo di pensilina per l'installazione a ponte su fossa; in opera, esclusi opere murarie e collegamenti idraulici. Dimensioni:		
B24.70.1	di 60x35x1.000 mm.	cad.	1.157,00
B24.70.2	di 90x45x1.000 mm (per paddock).	cad.	1.394,00
B24.75	Cilindro oleodinamico per raschiatore Cilindro oleodinamico per il traino dell'asta rigida del raschiatore "a cricca", installato in linea oltre la fossa (o collettore trasversale), dimensioni di 60x35x1.000 mm; in opera, esclusi opere murarie e collegamenti idraulici.	cad.	966,00
B24.80	Tubazione idraulica per gruppo oleodinamico Tubazione idraulica e raccorderia per collegamento fra centralina e cilindro oleodinamico; in opera.	m	18,59
B24.85	Nastro trasportatore a moto alternato Nastro trasportatore a moto alternato ("va e vieni") completo di asta portapalette in profilato d'acciaio, palette raschianti di ghisa o d'acciaio con apertura a snodo e ogni altro accessorio; in opera, per cunette di larghezza pari a:		
B24.85.1	0,5 m (sezione asta 50x38 mm).	m	28,41
B24.85.2	0,6 m (sezione asta 65x42 mm).	m	34,09
B24.85.3	0,7 m (sezione asta 65x42 mm).	m	62,49
B24.90	Curva 90° per nastro a moto alternato Curva a 90° con raggio di 2 m per nastro trasportatore a moto alternato, completa di corsie, elementi snodati collegati a perno e palette d'acciaio; in opera.	cad.	573,00
B24.95	Asta rigida per raschiatore Asta rigida in profilati d'acciaio, completa di guida ad U d'acciaio da murare a pavimento e di appositi tassellini di fondazione; in opera, escluse opere murarie. Dimensioni:		
B24.95.1	di 65x42 mm, ad asole.	m	28,20

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.95.2	di 80x45 mm, ad asole.	m	31,23
B24.95.3	di 100x50 mm, ad asole.	m	38,94
B24.95.4	di 100x50 mm, a tacchette.	m	43,64
B24.95.5	di 120x55 mm, a tacchette.	m	49,59
B24.100	Raschiatore a farfalla Raschiatore a farfalla d'acciaio, completo di carrello di traino a tenuta stagna, dispositivo a cricca "in bagno d'olio", sistema meccanico d'inversione su boccole antigrippanti e asta d'inversione d'acciaio; in opera, con lunghezza:		
B24.100.1	di 1,5 m.	cad.	930,00
B24.100.2	di 2 m.	cad.	1.085,00
B24.100.3	di 2,5 m.	cad.	1.239,00
B24.100.4	di 3 m.	cad.	1.327,00
B24.100.5	di 3,5 m	cad.	1.462,00
B24.100.6	di 4 m.	cad.	1.549,00
B24.100.7	di 4,5 m.	cad.	1.678,00
B24.100.8	di 5 m.	cad.	1.766,00
B24.105	Raschiatore a ribaltina Raschiatore a ribaltina d'acciaio, completo di carrello di traino a tenuta stagna, dispositivo a cricca "in bagno d'olio", sistema meccanico d'inversione su boccole antigrippanti e asta d'inversione d'acciaio; in opera, con larghezza:		
B24.105.1	di 1,5 m.	cad.	1.033,00
B24.105.2	di 2 m.	cad.	1.178,00
B24.105.3	di 2,5 m.	cad.	1.322,00
B24.105.4	di 3 m.	cad.	1.410,00
B24.105.5	di 3,5 m.	cad.	1.549,00
B24.105.6	di 4 m.	cad.	1.647,00
B24.105.7	di 4,5 m.	cad.	1.766,00
B24.105.8	di 5 m.	cad.	1.854,00
B24.105.9	di 6 m.	cad.	2.061,00
B24.105.10	di 7 m.	cad.	2.308,00
B24.105.11	da 8 a 20 m.	m	312,46
B24.110	Serie di mensole per sostegno raschiatore ad asta Serie di due mensole a sbalzo d'acciaio di adeguata sezione per il sostegno del raschiatore ad asta rigida a fine corsa; in opera, escluse opere murarie.	cad.	98,13
B24.115	Griglie per scolo urine Griglie d'acciaio zincato a sbarre per lo scolo delle urine, complete di controtelaio; in opera, delle dimensioni:		
B24.115.1	di 500x350 mm.	cad.	40,28

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.115.2	di 1.000x350 mm.	cad.	66,62
B24.115.3	di 1.500x350 mm.	cad.	110,01
B24.120	Copertura canaletta Copertura per la canaletta del nastro trasportatore, in lamiera striata di 8+2 mm, larghezza di 0,6 m, adatta per il transito di mezzi agricoli.	m	82,63
B24.125	Elevatore girevole 40° a forche con motoriduttore Elevatore girevole fino a 40° a forche, in profilati d'acciaio zincato, completo di gruppo motoriduttore trifase da 1,5 kW, apparati di ancoraggio, biella di trasmissione del moto al nastro trasportatore "va e vieni" e griglia di sgrondo dei liquami; in opera, esclusi collegamenti elettrici e opere murarie. Lunghezza:		
B24.125.1	di 6 m.	cad.	2.298,00
B24.125.2	di 8 m.	cad.	2.626,00
B24.130	Elevatore girevole 40° a forche, oleodinamico Elevatore girevole fino a 40° a forche, in profilati d'acciaio zincato, completo di cilindro oleodinamico, apparati di ancoraggio, biella di trasmissione del moto al nastro trasportatore "va e vieni" e griglia di sgrondo dei liquami; in opera, esclusi centralina oleodinamica, collegamenti idraulici e opere murarie. Lunghezza:		
B24.130.1	di 6 m.	cad.	3.047,00
B24.130.2	di 8 m.	cad.	3.357,00
B24.135	Elevatore girevole 180° a forche con motoriduttore Elevatore girevole fino a 180° a forche, in profilati d'acciaio zincato, completo di gruppo motoriduttore trifase da 1,5 kW, apparati di ancoraggio e griglia di sgrondo dei liquami; in opera, esclusi collegamenti elettrici e opere murarie. Lunghezza:		
B24.135.1	di 6 m.	cad.	2.247,00
B24.135.2	di 8 m.	cad.	2.546,00
B24.140	Elevatore girevole 180° a forche, oleodinamico Elevatore girevole fino a 180° a forche, in profilati d'acciaio zincato, completo di cilindro oleodinamico, apparati di ancoraggio e griglia di sgrondo dei liquami; in opera, esclusi centralina oleodinamica, collegamenti idraulici e opere murarie. Lunghezza:		
B24.140.1	di 6 m.	cad.	2.995,00
B24.140.2	di 8 m.	cad.	3.279,00
B24.145	Elevatore girevole 180° a catena Elevatore girevole fino a 180°, in profilati d'acciaio zincato, con sistema di trasporto a circuito chiuso a catena con palette, completo di gruppo motoriduttore trifase da 1,5 kW, apparati di ancoraggio, pulegge e slitta di inclinazione; in opera, esclusi opere murarie e collegamenti elettrici. Lunghezza:		
B24.145.1	di 6 m.	cad.	3.667,00
B24.145.2	di 8 m.	cad.	4.157,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.150	Maggiorazione per motore monofase Maggiorazione sui prezzi di cui alle voci B24.5, B24.55, B24.60, B24.125, B24.135 e B24.145 per motore monofase anziché trifase.	cad.	116,20
B24.155	Pressa orizzontale con pala Pressa orizzontale in lamiera d'acciaio zincata, completa di pala terminale delle dimensioni di 700x300 mm e di cilindro oleodinamico di spinta, per funzionamento con motore di potenza variabile da 4 a 5,5 kW; in opera, esclusi centralina oleodinamica, tubazioni, collegamenti idraulici e opere murarie.	cad.	2.892,00
B24.160	Pressa orizzontale con cilindro Pressa oleodinamica orizzontale in lamiera d'acciaio zincata, completa di tramoggia di carico e cilindro del diametro di 500 mm, per funzionamento con motore di potenza variabile da 4 a 5,5 kW; in opera, esclusi centralina oleodinamica, tubazioni, collegamenti idraulici e opere murarie.	cad.	8.522,00
B24.165	Tubazione per pressa idraulica Tubazione di mandata d'acciaio con diametro variabile da 350 a 400 mm per impianti di stoccaggio letame a pressa oleodinamica; in opera, esclusi scavo, sottofondo e rinterro.	m	86,76
B24.166	Tubazione curva per pressa idraulica Curva d'acciaio con diametro variabile da 350 a 400 mm per impianti di stoccaggio letame a pressa oleodinamica; in opera, esclusi scavo, sottofondo e rinterro.	cad.	306,26
B24.168	Fognatura in depressione per liquami Condotta fognaria per l'evacuazione in depressione dei liquami dalle fosse sotto fessurato, tipo Vacuum system, completa di tubazione di PVC serie pesante tipo 302 colore arancione posta al di sotto del basamento della fossa, scarichi ogni 2,5 m realizzati con raccordi a T, escluso il primo realizzato con una curva a 87°30', valvola a palla posta alla fine della linea in apposito pozzetto prefabbricato di calcestruzzo con coperchio e quant'altro necessario al funzionamento; in opera, compreso letto di sabbia per la posa, esclusi scavi e rinterri:		
B24.168.1	con tubo diametro 200 mm.	m	49,24
B24.168.2	con tubo diametro 250 mm.	m	69,56
B24.168.3	valvola completa di pozzetto e coperchio.	cad.	420,00
B24.170	Pompa centrifuga autoadescante elettrica per liquame Pompa centrifuga autoadescante per uso esterno di ghisa, ad asse orizzontale con girante aperta, completa di albero pompa cromato in corrispondenza della tenuta meccanica, cono di aspirazione zincato a caldo con valvola incorporata, dispositivo trituratore, tenuta meccanica in widia con widia; in opera, esclusi collegamenti elettrici. Con motore elettrico:		
B24.170.1	da 9 kW (portata massima 30 m ³ /h; prevalenza massima 26 m).	cad.	2.150,00
B24.170.2	da 15 kW (portata massima 48 m ³ /h; prevalenza massima 58 m).	cad.	2.375,00
B24.170.3	da 15 kW (portata massima 90 m ³ /h; prevalenza massima 26 m).	cad.	2.463,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.175	Pompa centrifuga autoadescante per p.d.p. per liquame Pompa centrifuga autoadescante per uso esterno di ghisa, ad asse orizzontale con girante aperta, completa di albero pompa cromato in corrispondenza della tenuta meccanica, cono di aspirazione zincato a caldo con valvola incorporata, dispositivo trituratore, tenuta meccanica in widia con widia; azionamento mediante presa di potenza della trattrice: p.d.p. di 540 giri/min, potenza minima di 60 kW, portata massima di 180 m3/h, prevalenza massima di 57 m.	cad.	1.871,00
B24.180	Pompa centrifuga sommergibile azionata dall'esterno per liquame Pompa centrifuga sommergibile per azionamento dall'esterno tramite presa di potenza (potenza minima richiesta di 35 kW), con portata massima di 350 m3/h, prevalenza massima di 30 m, dotata di corpo pompa di ghisa, trasmissione cardanica in bagno d'olio, tenuta meccanica in widia con widia, dispositivo trituratore, cono di miscelazione orientabile in senso orizzontale e verticale, carrello zincato a caldo e tubo di pescaggio della lunghezza:		
B24.180.1	di 2 m.	cad.	2.762,00
B24.180.2	di 3 m.	cad.	2.970,00
B24.180.3	di 4 m.	cad.	3.058,00
B24.185	Pompa centrifuga sommergibile monoblocco per liquame Pompa centrifuga sommergibile monoblocco di ghisa, ad asse verticale con girante aperta, completa di motore elettrico incapsulato a tenuta stagna, albero motore corto, tenuta meccanica in widia con widia e apparato trituratore; in opera, esclusi collegamenti elettrici. Con motore:		
B24.185.1	da 2 kW (portata massima 110 m3/h; prevalenza massima 9 m).	cad.	1.999,00
B24.185.2	da 3 kW (portata massima 120 m3/h; prevalenza massima 11 m).	cad.	3.385,00
B24.185.3	da 5 kW (portata massima 200 m3/h; prevalenza massima 8 m).	cad.	4.454,00
B24.185.4	da 7,5 kW (portata massima 220 m3/h; prevalenza massima 14 m).	cad.	5.048,00
B24.185.5	da 11 kW (portata massima 320 m3/h; prevalenza massima 15 m).	cad.	7.365,00
B24.185.6	da 15 kW (portata massima 350 mc/h; prevalenza massima 20 m).	cad.	7.780,00
B24.186	Maggiorazione voce B24.185 per installazione su fondo vasca Maggiorazione sui prezzi di cui alla voce B24.185 per installazione a punto fisso sul fondo della vasca mediante telaio girevole comprensivo di basamento, curva di accoppiamento a 90°, 3 m di tubo di mandata, 6 m di tubo guida completo di maniglia, gru a bandiera con argano, staffe, supporti e accessori vari; in opera.	cad.	2.456,00
B24.190	Pompa volumetrica per p.d.p. per liquame Pompa volumetrica autoadescante a coclea eccentrica per azionamento a mezzo della presa di potenza della trattrice, completa di rotore d'acciaio cromato a spessore, statore di gomma vulcanizzata, albero d'acciaio a tenuta stagna, corpo pompa di ghisa, dispositivo invertitore del senso di pompaggio e carrello a due ruote; potenza minima richiesta di 30 kW, velocità di rotazione di 540 giri/min, portata massima di 75 m3/h, prevalenza massima di 85 m.	cad.	2.227,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B24	<i>segue</i> MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEIEZIONI		
B24.195	Quadro elettrico per pompa sommergibile monoblocco Quadro elettrico di potenza per pompa sommergibile monoblocco, realizzato in contenitore stagno IP55, completo di interruttore generale, teleavviatore stella-triangolo, commutatore manuale-automatico, orologio temporizzatore, contaore termico e fusibili di protezione; in opera, esclusi collegamenti elettrici. Per potenza motore:		
B24.195.1	fino a 7,5 kW.	cad.	1.157,00
B24.195.2	da 11 a 15 kW.	cad.	1.322,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B26	TRATTAMENTO DEIEZIONI		
B26.5	Miscelatore sommergibile monoblocco Miscelatore sommergibile monoblocco di ghisa ad asse orizzontale, completo di motore elettrico trifase a tenuta stagna, protettori termici incorporati nell'avvolgimento, sistema di tenuta albero del tipo meccanico in silicio-silicio, elica a due o tre pale ad alto rendimento d'acciaio inox AISI 316; in opera, esclusi collegamenti elettrici. Con motore:		
B26.5.1	da 2,2-3 kW (ventola diametro 300 mm; 1.450 giri/min).	cad.	2.892,00
B26.5.2	da 5,5-7,5 kW (ventola diametro 450-650 mm; 380 giri/min).	cad.	6.363,00
B26.5.3	da 11-15 kW (ventola diametro 700-800 mm; 260 giri/min).	cad.	8.675,00
B26.10	Telaio per miscelatore sommergibile monoblocco Telaio per installazione di miscelatore sommergibile monoblocco, completo di palo di sostegno in profilato tubolare quadro con punta speciale per fissaggio sul fondo vasca, staffa di fissaggio alla parete della vasca, mensola e settore con manubrio per la regolazione del grado di inclinazione sull'asse orizzontale, carrucola superiore con braccia di sostegno a sbalzo e verricello di manovra, cavo d'acciaio per la regolazione in senso verticale; in opera, con palo:		
B26.10.1	di 50x50 mm.	cad.	1.300,00
B26.10.2	di 100x100 mm.	cad.	1.900,00
B26.15	Miscelatore per cisterna interrata Miscelatore per cisterna interrata con azionamento tramite presa di potenza della trattrice, completo di telaio d'acciaio zincato dotato di dispositivo di aggancio a tre punti, albero di trasmissione in bagno d'olio, elica d'acciaio a tre pale con diametro di 600 mm, potenza minima richiesta di 40 kW, velocità di rotazione di 540 giri/min. Con tubo di trasmissione della lunghezza:		
B26.15.1	da 3 a 5 m.	cad.	1.410,00
B26.15.2	da 6 a 7 m.	cad.	2.030,00
B26.20	Miscelatore-aeratore galleggiante con turbina sommersa Miscelatore-aeratore galleggiante con turbina sommersa a doppia funzione di miscelazione e aerazione, completo di struttura d'acciaio inox, galleggianti di poliuretano espanso ricoperti di vernice speciale, motore elettrico da 9 kW, girante ad elica a sei pale d'acciaio con diametro di 270 mm; in opera, esclusi collegamenti elettrici.	cad.	2.950,00
B26.25	Miscelatore-aeratore sommergibile installato su bordo vasca Miscelatore-aeratore sommerso a braccio per installazione sul bordo della vasca, completo di struttura portante d'acciaio zincato, motore elettrico da 9 kW, trasmissione meccanica in bagno d'olio, tenuta meccanica in widia con widia, girante ad elica d'acciaio a tre pale con diametro di 590 mm, sistema di aerazione del liquame e profondità massima di lavoro di 4 m; in opera, esclusi collegamenti elettrici.	cad.	3.539,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECCNICI		
B26	<i>segue</i> TRATTAMENTO DEIEZIONI		
B26.30	Rotovaglio per liquame suino Rotovaglio per la separazione della frazione solida grossolana sospesa del liquame suino, costituito da contenitore d'acciaio inox o vetroresina con coperchio e con bocca di scarico flangiata, tamburo filtrante d'acciaio inox, spazzole pulitrici di nylon, motoriduttore in esecuzione stagna da 0,5-1 kW e dispositivo per la pulizia automatica con acqua in pressione. In opera, esclusi collegamenti elettrici, tubazioni e opere murarie.	cad.	8.366,00
B26.33	Vibrovaglio per liquame suino Vibrovaglio per la separazione della frazione solida grossolana sospesa del liquame suino, costituito da telaio d'acciaio, dosatore di carico con regolatore di portata, filtro circolare o rettangolare vibrante con rete o griglia metallica dotata di apertura di scarico per la parte solida, vasca di raccolta del materiale filtrato, 4 ammortizzatori di gomma sintetica e 2 motovibratori a motore trifase (1.500 vibrazioni/min). In opera, esclusi collegamenti elettrici, tubazioni e opere murarie.	cad.	5.680,00
B26.36	Separatore cilindrico rotante per liquame suino o bovino Separatore cilindrico rotante per liquame suino e/o bovino, costituito da telaio e tamburo filtrante d'acciaio inox, cilindri compressori di gomma su albero d'acciaio inox, tramoggia di carico e motoriduttore con trasmissione a catena. In opera, esclusi collegamenti elettrici, tubazioni e opere murarie.	cad.	24.400,00
B26.40	Separatore a compressione elicoidale per liquame suino o bovino Separatore a compressione elicoidale per liquame suino e/o bovino, costituito da telaio di sostegno in profilati d'acciaio, corpo di ghisa, coclea di compressione e filtro cilindrico d'acciaio inox, bocca di scarico e motoriduttore da 4-5 kW. In opera, esclusi collegamenti elettrici, tubazioni e opere murarie.	cad.	26.369,00
B26.42	Centrifuga ad asse orizzontale per liquame suino o bovino Centrifuga ad asse orizzontale ad elevata velocità di rotazione per la separazione meccanica dei solidi sospesi contenuti nel liquame suino e/o bovino, costituita da telaio d'acciaio verniciato, corpo di ghisa speciale ad alto spessore, tamburo rotante a sezione cilindroconica, rotore a coclea d'acciaio inox, tubo di alimentazione, raccoglitori d'acciaio per solido e liquido alle testate, elementi antivibranti e motoriduttore. In opera, esclusi collegamenti elettrici, tubazioni e opere murarie, con portata idraulica e potenza motrice rispettivamente di:		
B26.42.1	2,5 m3/h, 5,5 kW.	cad.	21.930,00
B26.42.2	4 m3/h, 7,5 kW.	cad.	29.313,00
B26.42.3	5 m3/h, 7,5 kW.	cad.	37.780,00
B26.42.4	6 m3/h, 13 kW.	cad.	47.778,00
B26.42.5	9 m3/h, 15 kW.	cad.	57.773,00
B26.42.6	12 m3/h, 15 kW.	cad.	67.950,00
B26.42.7	20-25 m3/h, 38 kW.	cad.	100.500,00
B26.42.8	30-35 m3/h, 45 kW.	cad.	114.570,00

Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B26	<i>segue</i> TRATTAMENTO DEIEZIONI		
B26.45	Piattaforma sopraelevata per installazione separatore Piattaforma sopraelevata d'acciaio zincato a caldo per l'installazione di separatore per liquame, costituita da telaio portante in profilati di idonea sezione, pianale in grigliato, parapetto anticaduta e scaletta d'accesso completa di gabbia di protezione. In opera, escluse opere murarie.	cad.	3.870,00
B26.50	Macchina rivoltatrice-scavallatrice semiportata a rotori orizzontali Macchina rivoltatrice-scavallatrice semiportata lateralmente dalla trattrice (potenza da 20 a 60 kW), a rotori orizzontali, per il compostaggio dei residui agrozootecnici in cumuli di larghezza massima di 3 m, di altezza massima di 1,5 m e con corsia minima fra i cumuli di 2 m; con capacità di lavoro:		
B26.50.1	fino a 300 m3/h.	cad.	12.550,00
B26.50.2	da 301 a 600 m3/h.	cad.	19.520,00
B26.50.3	oltre 600 m3/h.	cad.	33.460,00
B26.55	Macchina rivoltatrice-scavallatrice semovente a rotori orizzontali Macchina rivoltatrice-scavallatrice semovente a rotori orizzontali, per il compostaggio dei residui agrozootecnici in cumuli di larghezza massima di 3 m, di altezza massima di 1,5 m e con corsia minima fra i cumuli di 0,3 m; con potenza del motore e capacità di lavoro rispettivamente di:		
B26.55.1	fino a 5 kW con motore elettrico, 150-300 m3/h.	cad.	11.155,00
B26.55.2	30-40 kW con motore diesel, 300-1.000 m3/h.	cad.	36.255,00
B26.55.3	oltre 70 kW con motore diesel, oltre 1.000 m3/h.	cad.	100.390,00
B26.60	Macchina rivoltatrice semiportata a rotori verticali Macchina rivoltatrice semiportata a rotori verticali, per il compostaggio dei residui agrozootecnici in cumuli di larghezza di 3-10 m e di altezza massima di 3 m, con capacità di lavoro di 300-600 m3/h (trattrice con potenza minima di 80 kW).	cad.	72.500,00
B26.65	Macchina rivoltatrice per reattori a fossa orizzontale Macchina rivoltatrice scorrevole su appositi binari, per il compostaggio dei residui agrozootecnici accumulati in reattore a fossa orizzontale, a pianta rettangolare, della lunghezza di 70-100 m, delimitata da due muretti e racchiusa in un capannone a serra (il prezzo è relativo alla sola fornitura della macchina); altezza e larghezza della fossa rispettivamente di:		
B26.65.1	1 m, 3-4 m.	cad.	41.800,00
B26.65.2	1 m, 5-6 m.	cad.	49.000,00
B26.65.3	2 m, 2-3 m (con sistema di trasferimento per più fosse).	cad.	139.000,00

Attrezzature e impianti zootecnici

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	<i>segue</i> ATTREZZATURE E IMPIANTI ZOOTECNICI		
B32	ASSISTENZE MURARIE		
B32.5	Assistenza muraria per posa piantane Assistenza muraria per la posa di piantane metalliche per recinzioni paddock o di paline d'acciaio per recinzioni in genere, compresa sigillatura o rinfiancatura di calcestruzzo. Per ogni piantana.	cad.	6,45
B32.10	Assistenza muraria per impianto asportazione deiezioni Assistenza muraria per la posa di guide di dimensioni variabili da 40 a 80 mm di profondità e da 80 a 120 mm di larghezza, per impianto di asportazione deiezioni, compresi posa a regola d'arte su massetto di calcestruzzo e rinfianco.	m	2,97
B32.15	Assistenza muraria per posa rastrelliere Assistenza muraria alla posa di rastrelliere, cancelli, transenne e simili.	m	5,71
B32.20	Assistenza muraria per posa attrezzature di stalla Assistenza muraria per la posa di:		
B32.20.1	poste stabulazione fissa, poste mungitura e simili.	cad.	7,15
B32.20.2	battifianchi per cuccette.	cad.	5,21